Рукоятка с кабелем для зондов-наконечников testo 440

Артикул: 0554 2222

Те
ра

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОЯТКИ С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЗОНДОВ-НАКОНЕЧНИКОВ TESTO 440 0554 2222

Используйте рукоятку с кабелем там, где использование Bluetooth запрещено: результаты передаются на измерительный прибор по фиксированному кабелю. Подключайте к рукоятке различные зонды-наконечники (зонды заказываются отдельно) для решения множества измерительных задач.

Вы можете с легкостью подсоединить к рукоятке различные зонды-наконечники, а также телескопическую рукоятку для зондов скорости.

Результаты измерений передаются по фиксированному кабелю (длина кабеля 1,4 м) на ваш измерительный прибор (прибор заказывается отдельно). Очень удобно: вы можете управлять прибором с помощью кнопки на рукоятке – например, для сохранения отдельных значений.

Обратите внимание, что для подключения зондов-наконечников скорости воздуха или телескопической рукоятки для этих зондов к универсальной рукоятке вам потребуется адаптер **0554 2160**.

ОСОБЕННОСТИ РУКОЯТКИ С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЗОНДОВ-НАКОНЕЧНИКОВ TESTO 440 0554 2222

- Передача данных по кабелю;
- Рукоятку можно легко подсоединить к зонду-наконечнику или телескопической рукоятке;
- Используйте кнопку на рукоятке для сохранения отдельных значений в памяти измерительного прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОЯТКИ С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЗОНДОВ-НАКОНЕЧНИКОВ TESTO 440 0554 2222

Параметр	Значение
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Длина кабеля	1,4 м
Размеры	165 x 50 x 40 мм
Вес	140 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 2222

№	Наименование	Количество
1	Рукоятка с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование