телечон в москве

| еск опичный замной для для донь донь оск о росстиный замной для для донь донь оск о росстиные об 440

# 7,5...100 см включая угловой кронштейн 90°)

Артикул: 0554 0960



Tei pa Tei

xpa

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой.

Удобные измерения в воздуховодах систем вентиляции и на потолочных вентиляционных решетках: телескопическую рукоятку можно раздвинуть до 1 м в длину, на неё нанесена хорошо читаемая шкала, а в комплект поставки входит угловой кронштейн 90°. Используйте адаптер, чтобы вставлять рукоятку в зонды скорости воздуха с универсальной Bluetooth или кабельной рукояткой.

Обратите внимание, чтобы использовать телескопическую рукоятку с универсальными рукоятками, вам понадобится адаптер для рукоятки0554 2160.

#### ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Максимальная длина телескопической рукоятки 1 м; Хорошо читаемая шкала для измерений в воздуховодах; Угловой кронштейн 90° в комплекте для удобных измерений зондом-крыльчаткой 100 мм на потолочных решетках; Жесткая и не вращающаяся.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Параметр	Значение
Рабочая температура	-5 +50 °C
Температура хранения	-20 +60 °C
Длина рукояткии	1 000 мм
Диаметр рукояткии	12 мм
Размеры	телескопическая рукоятка: 375 x 17 x 16 мм угловой кронштейн: 65 x 65 x 15 мм
Bec	155 г

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 0960

Nº	Наименование	Количество
1	Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой, включая угловой кронштейн 90°	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83