



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Телескопическая рукоятка для зондов скорости testo 440 (37,5...100 см включая угловой кронштейн 90°)

Артикул: 0554 0960



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой.

Удобные измерения в воздуховодах систем вентиляции и на потолочных вентиляционных решетках: телескопическую рукоятку можно раздвинуть до 1 м в длину, на неё нанесена хорошо читаемая шкала, а в комплект поставки входит угловой кронштейн 90°. Используйте адаптер, чтобы вставлять рукоятку в зонды скорости воздуха с универсальной Bluetooth или кабельной рукояткой.

Обратите внимание, чтобы использовать телескопическую рукоятку с универсальными рукоятками, вам понадобится адаптер для рукоятки **0554 2160**.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Максимальная длина телескопической рукоятки 1 м; Хорошо читаемая шкала для измерений в воздуховодах; Угловой кронштейн 90° в комплекте для удобных измерений зондом-крыльчаткой 100 мм на потолочных решетках; Жесткая и не вращающаяся.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ЗОНДОВ СКОРОСТИ TESTO 440 0554 0960

Параметр	Значение
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Длина рукоятки	1 000 мм
Диаметр рукоятки	12 мм
Размеры	телескопическая рукоятка: 375 x 17 x 16 мм угловой кронштейн: 65 x 65 x 15 мм
Вес	155 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 0960

№	Наименование	Количество
1	Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой, включая угловой кронштейн 90°	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83