овой кронштейн 90° для крыльчатки диаметром 100 мм для testo 440

Артикул: 0554 0991

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991:

Угловой кронштейн 90° облегчает правильное расположение зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой под потолочными вентиляционными решетками.

Идеально подходит для измерений на потолочных решетках: угловой кронштейн 90° позволит вам правильно расположить под решеткой нужный зонд-крыльчатку.

Для высоких потолков вы можете помимо телескопической рукоятки использовать телескопический удлинитель (рукоятка и удлинитель заказываются отдельно), которые позволят вам увеличить суммарную длину зонда до 2 метров.

Универсальная система: если у вас уже есть один из наших зондов скорости с универсальной рукояткой и телескопической рукояткой, вы сможете легко комбинировать этот телескоп с одним из зондов-крыльчаток 100 мм с универсальной рукояткой. Просто добавьте опциональный угловой кронштейн 90° для измерений на потолочных решетках.

ОСОБЕННОСТИ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991

- Устанавливайте зонды-крыльчатки 100 мм с универсальной рукояткой под потолочными решетками правильно;
- Просто присоедините угловой кронштейн к телескопической рукоятке для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991

Параметр	Значение
Размеры	65 x 65 x 15 мм
Вес	25 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 0991

№	Наименование	Количество
1	Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование