



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Кронштейн 90° для зондов-крыльчаток ? 100 мм с универсальной рукояткой

Артикул: 0554 0991

Уг
реп



Описание Testo Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток ? 100 мм с универсальной рукояткой

- Устанавливайте зонды-крыльчатки 100 мм с универсальной рукояткой под потолочными решетками правильно
 - Просто присоедините угловой кронштейн к телескопической рукоятке для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой
- Угловой кронштейн 90° облегчает правильное расположение зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой под потолочными вентиляционными решетками

Идеально подходит для измерений на потолочных решетках: угловой кронштейн 90° позволит вам правильно расположить под решеткой нужный зонд-крыльчатку. Для высоких потолков вы можете помимо телескопической рукоятки использовать телескопический удлинитель (рукоятка и удлинитель заказываются отдельно), которые позволят вам увеличить суммарную длину зонда до 2 метров.

Универсальная система: если у вас уже есть один из наших зондов скорости с универсальной рукояткой и телескопической рукояткой, вы сможете легко комбинировать этот телескоп с одним из зондов-крыльчаток 100 мм с универсальной рукояткой. Просто добавьте опциональный угловой кронштейн 90° для измерений на потолочных решетках.

Комплект поставки

Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой

Характеристики Testo Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток ? 100 мм с универсальной рукояткой

Технические характеристики Testo Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток Ø 100 мм с универсальной рукояткой	
Размеры (Д × Ш) мм	65 x 65 x 15
Вес кг	0.25

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83