



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 238-81-10

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 200-81-10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Давыдовская, 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ

инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем (с кожаным чехлом и зондом температуры)

Артикул: 0563 8312



Ра

Тем

По

Ни

Ве

Ти

Тем

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С 2-Х ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 830-T2

Универсальный ИК-термометр идеально подходит для быстрого и точного измерения поверхностной температуры в секторе ОВК и промышленности. Новый процессор с улучшенным разрешением обеспечивает высочайшую точность результатов. Функция Мин./Макс. позволяет самостоятельно выбрать требуемые предельные значения. Превышение предельных значений сопровождается звуковым и оптическим сигналами, что еще в большей степени упрощает процесс мониторинга данных.

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С 2-Х ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 830-T2

- Еще большая точность измерений благодаря новому процессору;
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс.";
- 2-х точечный лазерный целеуказатель с оптикой 12:1;
- Возможность настройки коэффициента излучения от 0.1 до 1.0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА С 2-Х ТОЧЕЧНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 830-T2

Параметр	Значение
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50 ... +500 °C
Погрешность	±0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	1,75 с.
Измерение температуры (ИК-сенсор)	
Диапазон измерений	-30 ... +400 °C
Погрешность	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (+0,1 ... +400 °C) ±2 °C или ±2 % от изм. знач. (-30 ... 0 °C) (учитывается большее значение)
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	0,5 с.
Коэффициент излучения	настраиваемый (от 0.2 до 1.0)
Целеуказание	2-х точечный лазерный указатель
Расстояние до точки замера	12:1
Спектральный диапазон	8 ... 14 μm
Общие технические данные	
Корпус	ABS
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка
Ресурс батареи	15 ч

Параметр	Значение
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	200 г
Размеры	190 x 75 x 38 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 830-T2 КОМПЛЕКТ

№	Наименование	Testo 830-T2 Базовая комплектация	Testo 830-T2 Расширенная комплектация
1	Инфракрасный термометр testo 830-T2	1	1
2	Батарейки	1	1
3	Заводской протокол калибровки	1	1
4	Кожанный чехол	-	1
5	Зонд температуры	-	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83