Артикул: HQA46580

Та›

Описание TRIMBLE NPL-322+ 5

Электронный тахеометр Nikon NPL-322+ (5") – это надежный и производительный инструмент технического класса, который поможет вам максимально повысить эффективность и скорость выполнения работ. Он отлично справляется с задачами, не требующими повышенной точности угловых измерений, и применяется в геодезии, кадастре, землеустройстве, строительстве, лесном хозяйстве и в других инженерно-геодезических изысканиях. Точность определения углов равна 5", а линейные измерения производятся с точностью 2 мм + 2 мм/км по призме и 3 мм + 3 мм/км без отражателя.

Тахеометр Nikon NPL-322+ (5") оснащен усовершенствованным дальномером с дальностью измерений до 3000 метров, при использовании стандартной призмы. В режиме безотражательных измерений дальность работы прибора достигает 200 метров, причем для удобства наведения на цель предусмотрен специальный лазерный указатель, соосный со зрительной трубой. Фирменная просветленная оптика с 30-ти кратным увеличением зрительной трубы обеспечивает превосходную видимость при любом освещении, как при ярком солнечном свете, так и в сумерках.

Электронный тахеометр Nikon NPL-322+ (5") позволит вам выполнять работу еще быстрее, ведь скорость измерения одной точки лежит в пределах от 0,8 секунды (в обычном режиме) до 1,8 секунды (в режиме повышенной точности). Двухосевой жидкостно-электронный компенсатор устраняет колебания уровня в диапазон ±3, благодаря чему вы можете избавиться от ошибок во время работы на мягком грунте, в условиях сильных вибраций или ветра.

Тахеометр Nikon NPL-322+ (5") обеспечивает быстрый и безошибочный ввод данных при помощи эргономичной буквенно-цифровой клавиатуры. Как и в прошлых моделях, вы можете запрограммировать отдельные клавиши на наиболее часто используемые действия, например на изменение высоты отражателя или просмотр списка точек. Отображение данных осуществляется при помощи большого жидкокристаллического дисплея с подсветкой, для работы в условиях недостаточного освещения.

Надежная защита тахеометра Nikon NPL-322+ (5") от пыли и влаги (по стандарту IP54) позволяет использовать его в самых суровых полевых условиях или на запыленных строительных площадках. Литий-ионная аккумуляторная батарея тахеометра совместима с тахеометрами серии Nivo, и обеспечивает работоспособность прибора в течение даже самого продолжительного рабочего дня (до 11 часов при измерениях каждые 30 секунд).

Характеристики TRIMBLE NPL-322+ 5

Технические характеристики TRIMBLE NPL-322+ 5	
СКО измерения угла	2
СКО измерения расстояний по призме	2 мм + 2 мм/км
СКО измерения расстояния в безотражательном режиме	3 мм + 3 мм/км
Дальность безотражательного режима, м	400
Дальность измерения на 1 призму, м	3000
Минимальное расстояние фокусировки, м	1.5
Тип компенсатора (кол-во осей)	2
Центрир	оптический
Диапазон работы компенсатора	3'
Увеличение зрительной трубы	30x
Количество дисплеев	2
Разрешение дисплея при КЛ	128 x 64
Дисплей при КЛ	ЖК
Подсветка дисплея при КЛ	есть
Разрешение дисплея при КП	128 x 64
Дисплей при КП	ЖК
Подсветка дисплея при КП	есть
Внутренняя память в точках	25 000
Рабочая t°C	-20 до +50
Вес. кг	5.0
Фиксирующие наводящие винты	есть

Пылевлагозащищённость	IP54
Минимальное измеряемое расстояние, м	1.5

Комплектация TRIMBLE NPL-322+ 5

1.	Электронный тахеометр
2.	Трегер
3.	Батарея
4.	Зарядное устройство
5.	Чехол от дождя
6.	Юстировочный набор
7.	Руководство пользователя
8.	Транспортировочный кейс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83