



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ПО ТА, ABCD
7 (495) 294-30-05

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: TSC3-01-1012



Ин

Описание TRIMBLE TSC3, ПО ТА, ABCD

Контроллер **Trimble TSC3** пришел на смену Trimble TSC2. Практически при тех же размерах и весе, как у предшественника, новый контроллер Trimble TSC3 стал современнее и мощнее:

- Новый процессор, новая ОС, RAM и флэш-диск большего объема
- Новый VGA дисплей высокого разрешения
- Энергопотребление снижено
- SDHC вместо слота CF
- Дополнительный слот расширения
- Обновлены версии Bluetooth и Wi-Fi

В TSC3 стандартно встроено 5 новых устройств:

- 3G модем
- Камера
- GPS
- Компас
- Акселерометр

Интегрированный в контроллер **3G модем** позволит использовать его для работы в **сетях VRS и RTK** без дополнительных устройств. Теперь не требуется наличие таких модемов в GNSS приемниках. Встроенная 5-мегапиксельная камера с автофокусом и СД-вспышкой позволяет делать фотографии объекта съемки непосредственно самим контроллером.

Кроме того, полученные изображения автоматически получают координатную привязку для удобства последующего распознавания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия, год	1 год
Масса, кг	1.1 кг
Размеры (ДхШхВ), мм	278x141x64
Температура рабочая	От -30 °C до +60 °C
Температура хранения	От -40 °C до +70 °C
Пыле- и влагозащищенность	IP67
Ударостойкость	26 падений при комнатной температуре с высоты 1.2 м на бетон, покрытый фанерой
Операционная система	Windows Mobile® 6.5 Professional
Дисплей	4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой, резистивный сенсорный экран.
Клавиатура	Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами
Процессор	Texas Instrument Sitara™ серия 3715 ARM® Cortex™-A8 (800 МГц)
Оперативная память	256 Мб
Внутренняя память	8 Гб встроенной флэш-памяти
Слот для расширения памяти	SDHC
Камера	5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря
GPS	Встроенный модуль GPS (с поддержкой WAAS)
Модуль GSM/GPRS	Встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц
Bluetooth	Встроенный Bluetooth 2.0+EDR
Wi-Fi	Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g
Количество USB портов	USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной),
Количество RS-232 портов	Последовательный порт RS-232 9-pin
Ёмкость батареи, мАч	2600 мАч

Время работы от батареи, ч	34 часа при нормальных условиях
----------------------------	---------------------------------

Характеристики TRIMBLE TSC3, ПО ТА, ABCD

Технические характеристики TRIMBLE TSC3, ПО ТА, ABCD	
Рабочая t °C	-30 до +60
Ударопрочность	26 падений при комнатной температуре с высоты 1.2 м на бетон, покрытый фанерой
Вес кг	1.1

Комплектация TRIMBLE TSC3, ПО ТА, ABCD

1.	Контроллер-блок управления - Trimble TSC3
2.	Батарея Powerboot для Trimble TSC3; Пленка защитная для экрана TSC3
3.	Устройство зарядное для Trimble TSC3; Стилус (ручка) для управления и ввода данных для TSC3
4.	Кабель интерфейсный USB (A-mini B); Ремешок для TSC3; Сумка для TSC3
5.	Крышка защитная для I/O Port TSC3; Крышка защитная для разъема Audio TSC3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83