



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 258-94-43 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-550-00-37 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: М. Пятницкая, дом 5 РАБОТАЕМ В БУДУЩЕ С 9 ДО 18 ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАМ: zakaz@esko-mp.ru

Артикул: 0601066F01



Описание BOSCH GCL 2-50 + RM1 + BM3 + LR6 + кейс

Комбинированный лазерный нивелир GCL 2-50 + RM1 + BM3 + LR6 + кейс

Горизонтальная и вертикальная линии + 2 точки отвеса. Многофункциональный поворотный держатель RM 1 для упрощения ручного позиционирования лазерных линий. Приемник LR 6 для нивелировочных работ на большом расстоянии до 50 м.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ BOSCH GCL 2-50 C:

- Горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также две центрированные точки основания перпендикуляра с оптимальной видимостью.
- Универсальность использования благодаря поворотному многофункциональному креплению.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 20 м (без приемника).
- Дальность действия 50 м с приемником LR 6
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Bluetooth®-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора.
- Dual Power Source: от аккумулятора 12 В-Li или от обычных щелочных батарей.
- Точное позиционирование лазерных линий вокруг точек основания перпендикуляра — позиционирование электроприводом с помощью RM 3 Professional (опция), приложения или пульта дистанционного управления, или ручное позиционирование с помощью RM 2 Professional (опция).

Лазерный диод	635-650 нм
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Точность	± 0,3 мм на 1 м
Рабочий диапазон (лазерные точки), макс.	10 м (вверх) , 10 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	± 4°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Элементы питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы элементов питания (макс.)	18 ч (литий-ионный) и 10 ч (4 x AA) в поперечном направлении и при точечной обработке , 25 ч (литий-ионный) и 16 ч (4 x AA) в поперечном направлении , 35 ч (литий-ионный) и 28 ч (4 x AA) в продольном направлении , 60 ч (литий-ионный) и 32 ч (4 x AA) при точечной обработке
Резьба штатива	1/4"
Вес, ок.	0.6 кг
Цвет лазерного луча	красный
Проекция	2 линии / 2 точек
Исключительная точность перпендикуляра	± 0,7 мм/м
Совместимые лазерные приемники	LR 6 + 7

Характеристики BOSCH GCL 2-50 + RM1 + BM3 + LR6 + кейс

Комплектация BOSCH GCL 2-50 + RM1 + BM3 + LR6 + кейс

1.	Лазерный уровень BOSCH GCL 2-50
2.	Держатель RM1
3.	Лазерный приемник LR 6
4.	Держатель приемника
5.	Потолочный зажим
6.	Батареи 1,5 В LR6 (тип AA) -3 шт.
7.	Батареи 1,5 В LR3 (тип AAA) - 2 шт
8.	Лазерная мишень
9.	Кейс