



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
5X + МИНИ ШТАТИВ 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063M00



Максимальная точность благодаря систем

Описание BOSCH GLL 3-15X + мини штатив

Максимальная точность благодаря системе Bosch Pendulum Precision

Проецирование двух вертикальных и одного горизонтального лучей

Съемная платформа с возможностью поворота на 360°, с уровнем и точной регулировкой

Тип построителя	
Тип прибора	линейный
Особенности	1 горизонталь, 2 вертикали, отвес
Технические характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон	15 м
Вертикальных линий	2
Горизонтальных линий	2
Точка отвеса	Да
Самонивелирование	± 3°
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов	4
Цвет лазера	Красный
Тип лазера	635 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Элементы питания	4 x AA 1,5V
Время работы	24 часов
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360	Нет
Функции	
Режим "PULSE"	Нет
Режим работы с уклоном	Да
Замок компенсатора	Да
Резьба под штатив	5/8"
Сигнал "Вне Уровня"	Визуальный
Поворотный лимб	Да
Комплект поставки	
Приемник	Нет
Крепление на стену	Нет
Штатив	Нет
Аккумулятор	Нет
Кейс	Сумка-чехол
Вес и размеры	
Вес прибора	0,5 кг
Размеры	122x83x129 мм

Характеристики BOSCH GLL 3-15X + мини штатив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GLL 3-15X + МИНИ ШТАТИВ

Комплектация BOSCH GLL 3-15X + мини штатив

1.	Лазерный нивелир Bosch GLL 3-15 X
2.	Батарейки
3.	Миништатив
4.	Инструкция
5.	Чехол

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83