



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7 (495) 100-230-833 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 351-7511 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601066G02

Ла:



Описание BOSCH GCL 2-50 C + RM2 + BT 150 + вкладка для L-boxx

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ BOSCH GCL 2-50 C:

- Горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также две центрированные точки основания перпендикуляра с оптимальной видимостью.
- Универсальность использования благодаря поворотному многофункциональному креплению.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 20 м (без приемника).
- Дальность действия 50 м с приемником LR 6 или LR 7 Professional (опция).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Bluetooth®-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора.
- Dual Power Source: от аккумулятора 12 В-Li или от обычных щелочных батарей.
- Точное позиционирование лазерных линий вокруг точек основания перпендикуляра — позиционирование электроприводом с помощью RM 3 Professional (опция), приложения или пульта дистанционного управления, или ручное позиционирование с помощью RM 2 Professional.

Лазерный диод	635-650 нм
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Точность	± 0,3 мм на 1 м
Рабочий диапазон (лазерные точки), макс.	10 м (вверх) , 10 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	± 4°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Элементы питания	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы элементов питания (макс.)	18 ч (литий-ионный) и 10 ч (4 x AA) в поперечном направлении и при точечной обработке , 25 ч (литий-ионный) и 16 ч (4 x AA) в поперечном направлении , 35 ч (литий-ионный) и 28 ч (4 x AA) в продольном направлении , 60 ч (литий-ионный) и 32 ч (4 x AA) при точечной обработке
Резьба штатива	1/4"
Вес, ок.	0.6 кг
Цвет лазерного луча	красный
Проекция	2 линии / 2 точек
Исключительная точность перпендикуляра	± 0,7 мм/м
Совместимые лазерные приемники	LR 6 + 7

Характеристики BOSCH GCL 2-50 C + RM2 + BT 150 + вкладка для L-boxx

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GCL 2-50 C + RM2 + BT 150 + ВКЛАДКА ДЛЯ L-BOXX

Комплектация BOSCH GCL 2-50 C + RM2 + BT 150 + вкладка для L-boxx

1.	Лазерный уровень
2.	Строительный штатив BT 150 Professional
3.	Переходник для щелочных аккумуляторов AA1
4.	GCL 2-50 C/CG вкладыш 1
5.	Лазерный отражатель
6.	Чехол
7.	Поворотное крепление RM2
8.	4 аккумулятора 1,5 В LR6

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83