



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (425) 258-40-88

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-350-70-87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПЕРОВОСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063R05

Ла:
пл:



Описание BOSCH GLL 3-80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-boxx

Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 C+ BM 1 (12 V) + LR 7 с лазерными диодами повышенной мощности обеспечивает одновременное проецирование трех плоскостей на 360°. Это позволяет выполнять работы относительно базовых линий одновременно в разных местах помещения, а также обеспечивает простой перенос уровней и направлений без изменения положения проецирующего прибора.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + LR 7:

- Два источника питания: от аккумулятора 12 V-Li или от обычных щелочных батарей.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 30 м (без приемника).
- Самонивелирующийся ($\pm 4^\circ$ за < 4 с) высокоточный ($\pm 0,2$ мм/м) инструмент с рабочим диапазоном до 120 м в сочетании с приемником LR 6 или LR 7 Professional (поставляется отдельно).
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Соединение с Вашим смартфоном через Bluetooth® дает возможность дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента, а также исключает потерю точности.
- Функция CAL guard постоянно мониторит состояние инструмента и позволяет сосредоточиться исключительно на работе.
- Одна горизонтальная и две вертикальные плоскости на 360° обеспечивают безграничные возможности применения этого инструмента, например, параллельно могут работать несколько человек с помощью одного нивелира.

Лазерный диод	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Температура хранения	от -20 °C до +70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м (диаметр)
Рабочий диапазон без мишени	30 м (радиус)
Точность	$\pm 0,2$ мм на 1 м
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Элементы питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы элементов питания (макс.)	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.9 кг
Цвет лазерного луча	красный
Проекция	3 линии 360°

Характеристики BOSCH GLL 3-80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-boxx

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GLL 3-80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-BOXX

Комплектация BOSCH GLL 3-80C (12 V) + BM1 + LR7 + L-boxx

1.	Лазерный нивелир
2.	Аккумулятор
3.	Мишень
4.	Карман
5.	Универсальный держатель BM 1
6.	Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV
7.	Чехол
8.	Приемник LR 7
9.	Кейс

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83