



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 151-10-23
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 06159940L6

Гор



Описание BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2+ GSR 12

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ BOSCH GCL 2-50 CG:

- Горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также две центрированные точки основания перпендикуляра с оптимальной видимостью.
- Точное позиционирование лазерных линий вокруг точек основания перпендикуляра — позиционирование электроприводом с помощью RM 3 Professional (опция), приложения или пульта дистанционного управления, или ручное позиционирование с помощью RM 2 Professional.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 20 м (без приемника).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку
- Зеленые горизонтальные и вертикальные линии для улучшения обзора.
- Bluetooth®-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора.
- Два источника питания: от аккумулятора 12 V-Li или от обычных щелочных батарей.

Лазерный диод	500-540 нм, < 10 мВт , 630-650 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Точность	± 0,3 мм на 1 м
Рабочий диапазон (лазерные точки), макс.	10 м (вверх) , 10 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	± 4°
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Время работы элементов питания (макс.)	10 ч (литий-ионный) и 4 ч (4 x AA) в поперечном направлении и при точечной обработке , 13 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в поперечном направлении , 15 ч (литий-ионный) и 12 ч (4 x AA) в продольном направлении , 60 ч (литий-ионный) и 32 ч (4 x AA) при точечной обработке
Резьба штатива	1/4"
Вес, ок.	0.6 кг
Цвет лазерного луча	зеленый
Проекция	2 линии / 2 точек
Исключительная точность перпендикуляра	± 0,7 мм/м
Совместимые лазерные приемники	LR 7

Характеристики BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2+ GSR 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2+ GSR 12

Комплектация BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2+ GSR 12

1.	Лазерный уровень
2.	GCL 2-50 C/CG вкладыш 1
3.	GCL 2-50 C/CG вкладыш 2
4.	Лазерный отражатель
5.	Чехол
6.	Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV
7.	Поворотное крепление RM2
8.	Аккумулятор GBA 12V 2.0Ah
9.	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83