



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
С +7 (495) 258-60-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601241201

Ви,
зат



Описание BOSCH GIC 120 C + 12 V + L-Boxx

Видеоэндоскоп Bosch GIC 120 C — аккумуляторная осмотровая камера. Видеоэндоскоп незаменим в случаях проведения ремонтных и монтажных работ в условиях затруднённого обзора.

- Функциональность
- Информативный дисплей
- Гибкость эксплуатации
- Компактность

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Технология Quick Connector обеспечивает простую и быструю замену кабеля, а также компактность хранения видеоскопа Bosch GIC 120 C.

Режим Compass View поможет легко сориентировать камеру в нужном направлении.

Цифровой зум позволяет производить детальное обследование больших объектов с увеличением изображением в 1,5-2 раза. Для подсветки рабочей зоны камеры в прибор встроена яркая светодиодная лампочка. Уровень освещения можно настроить для экономии заряда батареи и лучших визуальных показателей. Яркость выставляется на 0%, 25%, 50% и 100%.

Режимы фото и видеосъёмки переключаются нажатием одной кнопки. Видеоэндоскоп Bosch GIC 120 C записывает полученное изображение напрямую на MicroSD карту или другое устройство через кабель Micro-USB.

ИНФОРМАТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей высокой чёткости размером в 3,5 дюйма имеет функцию Up is Up, разворачивающую изображение в удобное для пользователя положение.

Статусная строка видеоскопа Bosch GIC 120 C выводится нажатием одной кнопки и информирует о режиме съёмки, текущем уровне яркости и увеличения, дате и времени, а также уровне заряда элементов питания.

ГИБКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабель длиной 120 см обеспечивает доступ в самые труднодоступные места обследуемых систем. Видеоэндоскоп Bosch GIC 120 C работает как со стандартными щелочными элементами питания, так и с литий-ионными аккумуляторными батареями. На батарейках время работы составляет 2 ч, от аккумулятора — 6 ч.

КОМПАКТНОСТЬ

Улучшенная эргономичность видеоэндоскопа Bosch GIC 120 C и малый вес в 0,6 кг обеспечат оптимальное использование прибора в любых ситуациях. Диаметр головки камеры 8,5 мм обеспечивает высокую проходимость с оптимальным качеством изображения. На видеоскоп также могут быть установлены дополнительные средства: крючок, магнит, зеркало.

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Размер дисплея	3,5 "
Разрешение дисплея, ширина	320 px
Разрешение дисплея, высота	240 px
Разрешение дисплея	320 x 240 px
Диаметр головки камеры	8,5 мм
Длина кабеля камеры	120 см
Число уровней светодиодной подсветки	3

Характеристики BOSCH GIC 120 C + 12 V + L-Boxx

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOSCH GIC 120 C + 12 V + L-BOXX

Комплектация BOSCH GIC 120 C + 12 V + L-Boxx

1.	Видеоскоп
2.	Кабель камеры GIC 120 C, Ø 8,5 мм, длина 120 см (1 600 A00 9B9)
3.	Крючок, магнит, зеркало
4.	Вкладыш для кейса L-BOXX
5.	Кабель Micro-USB
6.	Карта MicroSD 4 ГБ
7.	1 аккумулятор GBA 10.8 V 1.5 Ah (1 600 Z00 02W)
8.	Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83