



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 333-44-44 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 info@esko.ru

Артикул: 2772460

MS2-IDK27 - набор удаленных идентификаторов



На

ОПИСАНИЕ

Идентификаторы кабеля Fluke Networks MS2-IDK27 - предназначены для использования с кабельными тестерами семейства MicroScanner второй генерации и служат для распознавания конфигурации компьютерных сетей на основе медных линий в зданиях и помещениях. Такой комплект существенно упрощает наведение порядка в сетевом хозяйстве, позволяя самостоятельно составлять схему разводки кабелей при отсутствии маркировок на выходах и портах коммутационных панелей. В набор входят шесть одинаковых удаленных идентификаторов с индивидуальной нумерацией – с 2 по 7 номер, которые нанесены на корпус каждого устройства и удаленно распознаются кабельным тестером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая производительность** – используя в качестве ответных удаленных модулей одновременно все идентификаторы из набора Fluke Networks MS2-IDK27 и штатный адаптер MS2-WM с переходником из комплекта MicroScanner-2, вы можете быстро определить расположение 7 выводов линий или розеток, соответствующих портам на патч-панели, не выполняя дополнительные переключения.
- **Компактная конструкция идентификаторов** позволяет устанавливать их непосредственно в розетку, без использования кабеля-переходника, что минимизирует потери сигнала, обеспечивая гарантированную достоверность измерений при работе в разветвленных сетях большой протяженности.
- **Универсальность** – в отличие от удаленных идентификаторов предыдущего поколения, устройства из комплекта оборудуются не только штекером RJ45, но и коаксиальным разъемом, что дает возможность выполнять работы в ЛВС с различными типами кабелей.

ОСОБЕННОСТИ

Идентификаторы из комплекта Fluke Networks MS2-IDK27 совместимы со всеми изделиями семейства MicroScanner и при работе с сетями на основе "витой пары" могут использоваться совместно с тестером кабелей MS-PoE. Представляя собой устройства пассивного типа, они не оборудуются встроенными источниками питания.

При выполнении работ по определению выводов сети данные кабельные тестеры устанавливаются в розетки в соответствии с выбранной нумерацией. Каждое устройство способно выполнять те же функции, что и адаптер MS2-WM, обеспечивая проверку целостности линий в кабеле, определение его протяженности, с дополнительным высвечиванием порядкового номера идентификатора на проводной карте сети, которая отображается на дисплее базового блока. Штатный адаптер MS2-WM из комплекта тестера распознается под номером 1.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83