



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ПЛЕКТ (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 5506



Текст

Описание Testo 550-2 Комплект

Testo 550: включите, измерьте, считайте показания. Крупный шрифт позволяет быстро и удобно считывать показания с дисплея прибора. Два сенсора давления с температурной компенсацией быстро измеряют высокое и низкое давление и автоматически рассчитывают температуру перегрева и переохлаждения. Возможность одновременного подключения двух температурных зондов гарантирует одновременный расчет и отображение параметров перегрева и переохлаждения. Измеренная температура, также может быть дополнительно отображена. Простым нажатием кнопки пользователь переключается между режимами использования.

Цифровой манометрический коллектор testo 550, идеален для работы на холодильных системах и тепловых насосах.

Прочность и удобство в работе

Измерение высокого и низкого давления, а также расчет температур

Одновременный расчет и отображение параметров перегрева и переохлаждения в режиме реального времени

39 хладагент в памяти прибора

Характеристики Testo 550-2 Комплект

Технические характеристики Testo 550-2 Комплект	
t °C хранения	-20 ... +60
Рабочая t °C	-10 ... +50
Ресурс батареи ч	40
Размеры мм	200x113x62
Вес кг	1060
Зонды Testo 550-2 Комплект	
Тип зонда	Высокого давления
Диапазон измерений Бар	40
Погрешность % fs	±0.75
Разрешение Бар	0.01
Перегрузка Бар	60
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-50 ... +150
Погрешность °C	±0.5
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Для измерения низкого давления
Диапазон измерений Бар	40
Погрешность %	±0.75
Разрешение Бар	0.01

Комплектация Testo 550-2 Комплект

1.	Testo 550-2 Комплект
2.	инструкция по применению

