



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 930-50-00  
**БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК**  
350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Тр  
сок



## Описание VIVAX METROTECH vLocPro2-5Bт

Трассоискатель vLocPro2-5Bт позволяет быстро и точно решать повседневные задачи по локализации подземных коммуникаций и это при неотразимом соотношении Цена / Производительность.

Большой цветной дисплей, легко считываемый даже при сильном солнечном свете, сообщает пользователю всю важную информацию.

Пользование трассоисковой системой для неопытного пользователя не представляет труда благодаря интуитивному меню и не требует много времени на тренировку.

Широкий диапазон частот предлагает пользователю возможность выбрать оптимальную частоту в каждом конкретном случае для получения наилучших результатов. Установленные изготовителем частоты могут быть в любое время изменены и добавлены дополнительные частоты. Дополнительные пакеты частот пользователь получает бесплатно. Эти частоты пользователь может сам через USB – разъем инсталлировать или провести коррекцию.

Принадлежности, как например, А-рамка для поиска повреждений оболочки кабеля также подключаются через USB - разъем.

Генераторы уже оснащены всеми наиболее употребляемыми частотами.

Подключаемые принадлежности трассоискателя (передающие клещи, комплект подключения и т.д.) распознаются и выбираются автоматически.

### Особенности трассоискателя vLocPro2-5Bт

- Оптимальная и точная локализация подземных коммуникаций
- Быстрое измерение глубины нажатием кнопки
- Различные режимы измерений - «Ноль», «Пик», «Широкий пик», «Зонд», «Пик с пропорциональными стрелками влево / вправо»
- Вес прибора менее 2,1 кг
- Большой спектр частот для работы при любых условиях
- Большой информативный солнцезащищенный LCD цветной дисплей
- Автоматическая регулировка чувствительности
- Широкий набор генераторов
- Возможно применение системы для поиска повреждений оболочки кабелей
- Большой набор принадлежностей - зонды, передающие клещи и пр.
- Программное обеспечение MyLocator для передачи данных на компьютер, обновления встроенного ПО, управления меню прибора.

### Технические характеристики трассоискателя vLocPro2-5Bт

Параметр	Значения
vLocPro 2 Rx - приемник	
Диапазон частот:	
Радио	15 кГц до 23 кГц
Энергетика	50 Гц до 250 Гц
vLocPro 2 Tx	50 Гц до 200 кГц
Локализуемая глубина	от 0,3 до 7 метров
Измерение глубины	до 7 метров
Вес менее	2,1 кг
Продолжительность работы	более 40 часов
Питание	6хAA 1,5 В, дополнительно интегрированный аккумулятор
Размер (Ш x В x Г)	77 x 45 x 29 см
vLocPro 2 Tx - генератор	
Мощность	5 Ватт
Диапазон частот	от 50 Гц до 200 кГц
Вес	до 5 кг
Продолжительность работы	более 40 часов
Питание	щелочные батареи или аккумулятор

## Характеристики VIVAX METROTECH vLocPro2-5Bт

**Комплектация VIVAX METROTECH vLocPro2-5Bт**

1.	Генератор vLocPro 2 Tx -5Вт
2.	Зарядное устройство 100-240В переменного тока
3.	Кабель для передачи данных через USB порт
4.	Приемник vLocPro 2 Rx
5.	Руководство пользователя
6.	Сумка для переноски

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**