



Артикул: 0563 8165



По
изм

Описание Testo 816

Шумомер с выходом пост./пер. тока для считывания данных

Применение:

В сравнении с предыдущей моделью шумомер testo 816 оснащен рядом дополнительных функций, которые делают прибор идеальным для экспертов, которые проводят измерения уровня шума на рабочем месте, в процессе производства, а также фонового шума.

Основные преимущества:

- Простота настройки (отвертка входит в комплект поставки)
- Частотные характеристики в соотв. с характер. кривыми А и С
- Сохранение максимальных и минимальных значений в памяти прибора
- Встроенное гнездо для установки на штатив-треногу (1/4 дюйма)
- Переключение временных характеристик
- Fast (Быстро)/Slow (Медленно)
- Автоматическое переключение диапазона
- Подсветка дисплея Backlit display
- Разъем для блока питания
- Отображение столбчатой диаграммы
- Выход пер. тока для подключения записывающих устройств и усилителей
- Выход пер. тока с 10 мВ/дБ для подключения записывающих устройств или регистраторов данных

Характеристики Testo 816

Технические характеристики Testo 816	
Диапазон дБ	+30 +130
Разрешение дБ	0,1
Частотный диапазон Гц	31,5 Гц ..8 кГц
Рабочая t°С	0 +40
Температура хранения °С	-10 +60
Питание	9 В
Срок работы батарей ч	50
Размеры мм	309 x 68 x 50
Вес кг	0.315

Комплектация Testo 816

1.	testo 816
2.	батарейка
3.	кейсе
4.	руководство по эксплуатации

