



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 210-01-03  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 890049

0 (2) AutoHeight



LE

LEICA TS07 R500 (2) AutoHeight идеальный тахеометр для стандартных топографических и строительных задач.

Тахеометр Leica TS07 - гарантирует быстрое получение достоверных результатов в самых экстремальных условиях. Даже после нескольких лет эксплуатации Leica TS07 в самых суровых условиях (туман, пыль, проливной дождь, жара и холод) тахеометры Leica FlexLine по-прежнему доказывают свою надежность и показывают непревзойденную точность измерений.

#### Преимущества

- Класс пыле- и влагозащиты IP66
  - Бесконечные наводящие винты
  - Самая высокая линейная точность в классе
  - Кнопка-триггер для проведения съемки и разбивки
  - Маленький размер пятна дальномера
  - Коммуникационные возможности: USB, SD-карта, USB-Mini USB; WLAN
  - Время работы от одной батареи до 30 часов
  - Простое и понятное полевое ПО FlexField
  - Автоматическое измерение высоты прибора
- Leica TS07 разработан для различных типов работ: инженерные работы, землеустройство и гражданское строительство, жилищное и промышленное строительство, ландшафтный дизайн и археология, управление недвижимостью, эксплуатация и обслуживание.

Leica TS07 для измерений углов и расстояний, оборудован двухосевым компенсатором, мощным и точным безотражательным дальномером PinPoint, имеет настраиваемый формат записи данных, встроенные прикладные программы для геодезии и инженерных задач. В стандартный набор внутреннего программного обеспечения входят все программы, необходимые для повседневной работы.

Большой цветной дисплей, простая удобная клавиатура упрощает работу. Быстрая установка прибора благодаря наличию лазерного центрира, интуитивно понятному меню и простым настройкам прибора. Внутренний Li-Ion аккумулятор - компактный, легкий, энергоемкий, обеспечивает продолжительное время работы тахеометра Leica FlexLine TS07.

Leica TS07 поставляется с удобным защищенным от пыли и влаги кейсом, для переноски прибора и принадлежностей. При нахождении в поле все принадлежности всегда с Вами. Кейс надежно защищает тахеометр, предназначен для жестких условий эксплуатации и имеет малый вес.

## Характеристики LEICA TS07 R500 (2) AutoHeight

| Технические характеристики LEICA TS07 R500 (2) AutoHeight |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип                                                       | Ручной                                 |
| Угловая точность                                          | 2"                                     |
| Метод определения отсчета                                 | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Разрядность дисплея                                       | 0,1"                                   |
| Дальность без отражателя м                                | 500                                    |
| Дальность на отражатель м                                 | 3500                                   |
| Точность, без отражателя                                  | ± (2.0 мм + 2.0 ppm)                   |
| Точность, на отражатель                                   | ± (1.0 мм + 1.5 ppm)                   |
| Время, на отражатель                                      | 2,4 / 0,8 / <0,15 сек.                 |
| Время, без отражателя сек                                 | 1                                      |
| Дальность на пленку м                                     | 250                                    |
| Тип компенсатора                                          | Двухосевая компенсация                 |
| Диапазон работы                                           | ± 3.78'                                |
| Точность фиксации                                         | 1,5"                                   |
| Метод                                                     | Четырехосевая компенсация              |
| Увеличение x                                              | 30                                     |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Угол поля зрения                | 1° 30'                                  |
| Подсветка сетки нитей           | Переменная (5 уровней)                  |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,55                                    |
| Питание                         | Батарея GEB331 / GEB361                 |
| Время зарядки ч                 | 3 - 6,5                                 |
| Время работы ч                  | 15 / 30                                 |
| Порты                           | RS232, USB, Bluetooth, WLAN             |
| Bluetooth                       | да                                      |
| USB                             | да                                      |
| Картридер                       | да                                      |
| Операционная система            | Windows EC7                             |
| Дисплей                         | 3,5", 320 x 240 QVGA, цветной сенсорный |
| Второй дисплей                  | опция                                   |
| Клавиатура                      | Буквенно-цифровая 28 клавиш             |
| Подсветка                       | да                                      |
| Внутренняя память               | 2 GB                                    |
| Треггер                         | GDF321                                  |
| Тип центрира                    | Лазерный                                |
| Указатель створа                | Нет                                     |
| Защита от пыли и влаги          | IP66                                    |
| Рабочая t°С                     | -20 до + 50                             |
| Вес /ак кг                      | 4,3                                     |
| Производитель                   | Швейцария                               |
| Гарантия                        | 5 лет                                   |

## Комплектация LEICA TS07 R500 (2) AutoHeight

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Тахеометр Leica TS07 R500 (2") AutoHeight                      |
| 2.  | высокоточный трегер Leica GDF321 (777508)                      |
| 3.  | два аккумулятора Leica GEB331                                  |
| 4.  | зарядное устройство Leica GKL311                               |
| 5.  | промышленная карта памяти Leica MS1                            |
| 6.  | кабель mini-USB Leica GEV223                                   |
| 7.  | мини-призма Leica GMP111 с мини-вехой                          |
| 8.  | транспортный кейс Leica GVP728 с ремнями Leica GVP718 (833518) |
| 9.  | краткое руководство пользователя                               |
| 10. | руководство пользователя на USB карте                          |
| 11. | свидетельство о первичной поверке                              |