лект 2, детектор утечек хладагентов в комплекте с дополнительными принадлежностями

Артикул: 0563 3165

Те
ра

Те
хр

Вл

Ти
ба

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТОВ В КОМПЛЕКТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ TESTO 316-4 КОМПЛЕКТ 2

testo 316-4 комплект 2 это быстрый и надежный течеискатель для измерения аммиака NH_3. Для распознавания всех основных хладагентов R134a, R22, R404A, CFC, HCFC, HFC, а также H_2 предназначен **testo 316-4 комплект 1**.

Прибор оснащен встроенным насосом, который работает от аккумулятора и прокачивает пробу через сенсор, на измерительном наконечнике гибкого зонда. Гибкий зонд обеспечивает возможность оптимального расположения сенсора, например, в области трубопровода. Детектор утечек имеет разъем для подключения гарнитуры, что обеспечивает надежность локализации утечек в условиях повышенного шума.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТОВ В КОМПЛЕКТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ TESTO 316-4 КОМПЛЕКТ 2

- Очень высокая чувствительность позволяет обнаруживать даже самые незначительные утечки;
- Оптический и акустический сигнал тревоги;
- Постоянная диагностика состояния сенсора;
- Разъем для подключения гарнитуры обеспечивает надежность локализации утечек в условиях повышенного шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТОВ В КОМПЛЕКТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ TESTO 316-4 КОМПЛЕКТ 2

Параметр	Значение
Определяемый	NH_3
Быстродействие	< 1 с
Время запуска	<50 с (0 ... +50 °C); <80 с (-20 ... 0 °C)
Чувствительность	3 g/a
Сигнальное оповещение при обнаружении утечки	оптический и звуковой сигнал
Тип батареи	Блочная батарея, 6 ячеек, NiMH
Ресурс батареи	6 ч (непрерывной работы)
Стандарты	EN14624:2012
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Рабочая влажность	20 ... 80 % ОВ
Температура хранения	-25 ... +70 °C
Длина изогнутой трубки	370 мм
Размеры	190 x 57 x 42 мм
Вес	348 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 316-4 КОМПЛЕКТ 2

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечек хладагентов testo 316-4	1
2	Еаконечник зонда с сенсором NH_3	1

№	Наименование	Количество
3	Кейс	1
4	Блок питания	1
5	Наушники	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83