



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ПМС-100 Теплоноситель
ул. Рильевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Termex ПМС-100

ПМС-100 Теплоноситель

Полиметилсилоксановая жидкость для диапазона рабочих температур +90...+300 °С.

Поставляется в алюминиевых канистрах объемом 10 литров.

Плотность 0.966 г/см³.

Качественные показатели

Наименование показателей	Норма по ТУ или ГОСТ
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Содержание механических примесей	Отсутствие
Кинематическая вязкость при +20 °С	От 95 до 105 сСт
Кинематическая вязкость при -50 °С	Не более 1000 сСт
Температура вспышки в открытом тигле	Не ниже +305 °С
Температура застывания	Не выше -62 °С
Реакция среды (рН водной вытяжки)	От 6.2 до 7.0
Массовая доля кремния	От 37 до 38.2 %
Массовая доля воды	Не более 0.004 %

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83