# телевон в москве КС¬30НУД58ФИКСИРОВВНИНЫЙ Кабалього, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0635 0551



Tei pai Tei

Te

Pa

Be

## НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Используйте люкс-зонд с совместимым многофункциональным измерительным прибором testo (прибор заказывается отдельно) для определения освещенности.

## ОСОБЕННОСТИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

- С интуитивным управлением: четко структурированное меню для долгосрочных измерений и определения освещенности согласно кривой V-лямбда для всех стандартных источников освещения:
- Высокоточный: погрешность измерений соответствует стандарту DIN EN 13032-1 и классу С согласно стандарту DIN 5032-7;
- Удобный: нескользкая контактная поверхность зонда для расположения в точке замера;
- Концепция интеллектуальной калибровки.

## ОПИСАНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Люкс-зонд идеален для определения освещенности на рабочем месте. Он оценивает освещенность в соответствии с кривой V-лямбда, что соответствует чувствительности человеческого глаза при дневном свете. Зонд позволяет без проблем проводить измерения на светодиодах белого и теплого света (K< 5000).

Кабель длиной 1,4 м позволяет разместить зонд непосредственно в точке замера и проводить измерения на достаточном расстоянии, чтобы ваша тень не искажала результаты измерений.

Четко структурированное меню для долгосрочных измерений обеспечивает интуитивное управление прибором. Вы сможете легко фиксировать динамику результатов с помощью удобной функции ввода времени и частоты измерений.

#### КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ

С цифровым зондом вы получите исключительно точные результаты измерений, оставив в прошлом такое понятие, как неопределённость измерений. Вам нужно отправлять на калибровку только зонд, и при этом вы можете продолжать использовать измерительный прибор с другими зондами.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Условия освещенности играют важную роль, особенно при оценке эргономичности рабочих мест. Комфортная для работы освещенность не должна быть ниже определенных минимальных значений.

Используйте люкс-зонд для надежного контроля освещенности в офисах, производственных помещениях, больницах, музеях или школах.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Параметр	Значение	
Измерение освещенности (кремниевый фотодиод)		
Диапазон измерений	0 100000 люкс	
Погрешность	DIN EN 13032-1 Appendix B Класс С в соответствии с DIN 5032-7	
Разрешение	0,1 люкс (< 10000) 1 люкс (> 10000)	
Общие характеристики		
Рабочая температура	0 +50 °C	
Температура хранения	-20 +50 °C	
Длина кабеля	1,4 м	
Размеры	110 x 55 x 22 мм	
Bec	110 г	

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 0551

NΩ	Наименование	Количество
1	Люкс-зонд с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м)	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83