



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

**люкс-зонд, фиксированный кабель**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0635 0551



Тел  
ра  
Тел  
хр  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Используйте люкс-зонд с совместимым многофункциональным измерительным прибором testo (прибор заказывается отдельно) для определения освещенности.

## ОСОБЕННОСТИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

- С интуитивным управлением: четко структурированное меню для долгосрочных измерений и определения освещенности согласно кривой V-лямбда для всех стандартных источников освещения;
- Высокоточный: погрешность измерений соответствует стандарту DIN EN 13032-1 и классу C согласно стандарту DIN 5032-7;
- Удобный: нескользкая контактная поверхность зонда для расположения в точке замера;
- Концепция интеллектуальной калибровки.

## ОПИСАНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Люкс-зонд идеален для определения освещенности на рабочем месте. Он оценивает освещенность в соответствии с кривой V-лямбда, что соответствует чувствительности человеческого глаза при дневном свете. Зонд позволяет без проблем проводить измерения на светодиодах белого и теплого света ( $K < 5000$ ).

Кабель длиной 1,4 м позволяет разместить зонд непосредственно в точке замера и проводить измерения на достаточном расстоянии, чтобы ваша тень не искажала результаты измерений.

Четко структурированное меню для долгосрочных измерений обеспечивает интуитивное управление прибором. Вы сможете легко фиксировать динамику результатов с помощью удобной функции ввода времени и частоты измерений.

### КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ

С цифровым зондом вы получите исключительно точные результаты измерений, оставив в прошлом такое понятие, как неопределённость измерений. Вам нужно отправлять на калибровку только зонд, и при этом вы можете продолжать использовать измерительный прибор с другими зондами.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Условия освещенности играют важную роль, особенно при оценке эргономичности рабочих мест. Комфортная для работы освещенность не должна быть ниже определенных минимальных значений.

Используйте люкс-зонд для надежного контроля освещенности в офисах, производственных помещениях, больницах, музеях или школах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

| Параметр                                     | Значение                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Измерение освещенности (кремниевый фотодиод) |                                                                  |
| Диапазон измерений                           | 0 ... 100000 люкс                                                |
| Погрешность                                  | DIN EN 13032-1 Appendix B<br>Класс C в соответствии с DIN 5032-7 |
| Разрешение                                   | 0,1 люкс (< 10000)<br>1 люкс (> 10000)                           |
| Общие характеристики                         |                                                                  |
| Рабочая температура                          | 0 ... +50 °C                                                     |
| Температура хранения                         | -20 ... +50 °C                                                   |
| Длина кабеля                                 | 1,4 м                                                            |
| Размеры                                      | 110 x 55 x 22 мм                                                 |
| Вес                                          | 110 г                                                            |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 0551

| № | Наименование                                           | Количество |
|---|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Люкс-зонд с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м) | 1          |
| 2 | Заводской протокол калибровки                          | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83