Зонд-наконечник CO_2, включая сенсор температуры и влажности

Артикул: 0632 1550

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-НАКОНЕЧНИКА CO_2, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0632 1550

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из зондов**Testo** с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор зондов, добавив к нему зонд-наконечник CO_2.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-НАКОНЕЧНИКА CO_2, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0632 1550

- С интуитивным управлением: параллельное определение концентрации CO_2, влажности и температуры воздуха в помещениях, включая долгосрочные измерения;
- Высокоточный: компенсация абсолютного давления, расчет температуры шарика смоченного термометра, точки росы и абсолютной влажности;
- Удобный: зонд-наконечник легко прикрепляется к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем (заказываются отдельно);
- Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА-НАКОНЕЧНИКА CO_2, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0632 1550

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	5 ... 95 % ОВ
Погрешность	±3 % ОВ (10 ... 35 % ОВ) ±2 % ОВ (35 ... 65 % ОВ) ±3 % ОВ (65 ... 90 % ОВ) ±5 % ОВ (в остальном диапазоне)
Разрешение	0,01 % ОВ
Измерение CO_2 в окружающей среде	
Диапазон измерений	0 ... 10000 ppm
Погрешность	±(50 ppm + 3 % от изм. знач.) 0 ... 5000 ppm ±(100 ppm + 5 % от изм. знач.) 5001 ... 10000 ppm
Разрешение	1 ppm
Общие характеристики	
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Температура хранения	0 ... +50 °C
Диаметр трубки зонда	30 мм
Размеры	165 x 30 x 30 мм
Вес	60 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0632 1550

№	Наименование	Количество
1	Зонд-наконечник CO_2, включая сенсор температуры и влажности	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83