Зонд-насадка влажности/температуры

Артикул: 0636 9730

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9730

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из зондов **Testo** с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор зондов, добавив к нему зонд-наконечник влажности/температуры.

Проверенное качество от **Testo**: вы можете быть уверены в точных результатах, потому что зонд-наконечник влажности/температуры оснащен нашим сенсором влажности с долгосрочной стабильностью. Этот сенсор соответствует таким международным стандартам, как ILAC, PTB и NIST.

Не используйте зонд в конденсированной атмосфере. Для продолжительных измерений в диапазонах высокой влажности
> 80% ОВ при ≤ 30 °C для изм. > 12 ч
> 60% ОВ при > 30 °C для изм. > 12 ч
обратитесь в службу технической поддержки Testo.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9730

- С интуитивным управлением: параллельное определение относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, включая долгосрочные измерения;
- Высокоточный: погрешность измерений ±2% ОВ / ±0,5 °C, диапазон измерений: 0 … 100% ОВ / -20 … +70 °C;
- Удобный: зонд-наконечник легко прикрепляется к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем (заказываются отдельно);
- Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9730

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ (5 ... 90 % ОВ)
Разрешение	0,01 % ОВ
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Диаметр трубки зонда	12 мм
Размеры	160 x 28 x 28 мм
Вес	30 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0636 9730

№	Наименование	Количество
1	Зонд-наконечник влажности/температуры	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83