



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Усл
заг



Устройство **AD1683** представляет собой небольшой по размеру работающий от постоянного тока прибор, который может удалять статическое электричество с заряженных объектов без необходимости заземления. Благодаря своей компактности, небольшому весу (прибор не имеет вентилятора и, следовательно, не генерирует движения воздуха во время работы), а также отсутствию высоковольтной проводки, прибор очень прост в обращении.

Являясь прибором, работающим от постоянного тока, **AD1683** обладает замечательной способностью генерировать ионы.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА AD-1683:

- Не требуется внешний высоковольтный источник электропитания;
- Устройство компактно и не создает вибрацию;
- Прибор удобен и прост в применении;
- Прибор может быть легко и безопасно инсталлирован, поскольку не требует высоковольтной проводки;
- Являясь прибором, работающим от постоянного тока, AD1683 обладает замечательной способностью генерировать ионы и может использоваться для снятия статических зарядов с быстро движущихся и высоко заряженных объектов;
- Сгенерированные ионы не индуцируют или незначительно индуцируют реверсивный заряд, благодаря своей превосходной сбалансированности по полярности;
- Снятие заряда происходит с высокой эффективностью, независимо от полярности или потенциала заряженного объекта;
- Может использоваться для снятия заряда с удалённых объектов или из узких мест, благодаря высокой дальности излучения ионов;
- Прибор производит лишь незначительное количество озона, вследствие генерации ионов;
- Являясь прибором, работающим от постоянного тока (DC тип), данное устройство, не вызывает никакого колебания поверхностного потенциала заряженных объектов;
- Подходит к любой модели лабораторных весов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА AD-1683:

Параметр	Значение
Метод снятия электростатического заряда	DC коронный разряд DUAL-DC
Электрод для снятия заряда	Вольфрамовый эмиттер
Внешняя температура и влажность	-5 - +40°C, ОВВ 35% - 85% (без конденсации)
Потребляемая мощность	100-240 В AC, 50/60 Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ AD-1683

№	Наименование	Количество
1	Устройство для снятия статического заряда AD-1683	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83