



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Гру



Описание Artvik PG7000

Оснащенные микропроцессором ГПМ серии PG7000 автоматически рассчитывают давление на основании эффективной площади поршневой пары, истинной массы грузов, значения местного ускорения свободного падения. При этом учитываются также поправки на отклонение текущих значений параметров окружающей среды от нормальных условий. Калибраторы позволяют создавать автоматические системы, способные круглосуточно работать по программе без вмешательства оператора.

Основные особенности:

- Измерение абсолютного, избыточного давления, перепада давления под статическим давлением с погрешностью на уровне национальных эталонов
- Режимы работы «пересчет давления в массу грузов», «пересчет массы грузов в давление»
- Внешний микропроцессорный блок и встроенные датчики для измерения и учета температуры, положения и параметров вращения поршня, а также параметров окружающей среды
- Автоматическое задание давления с опциональными автоукладчиком грузов и контроллером давления
- Полностью автоматическая работа и документирование при работе с калибровочным ПО Compass for Pressure

Диапазоны	Погрешность
Пневматические системы	
5 ... 7000 кПа, изб., абс.	от ±(0,02 Па + 12 ppm) до ±(20 Па + 35 ppm)
-90 ... 350 кПа, дифф.	
0,1 ... 11 МПа, абс.	
0,1 ... 110 МПа, изб.	
Гидравлические системы	
0,1 ... 500 МПа изб.	от ±(20 Па +25 ppm) до ±(100 Па + 35 ppm)
0,2 ... 500 МПа абс.	

Характеристики Artvik PG7000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARTVIK PG7000

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83