



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Гид



Описание Artvik DM

Оригинальная конструкция измерительного цилиндра исключает его деформацию при повышении давления, обеспечивая необходимую погрешность. В качестве источника давления используется ручной рычажный поршневой насос. Насос имеет переключатель производительности для быстрого заполнения и обеспечения плавного изменения давления. Для точной подстройки давления имеется верньерный клапан. Рабочими жидкостями служат масло или дистиллированная вода. Калибратор типа Т может поставляться с дополнительной (сменной) парой цилиндр-поршень на меньший диапазон. Калибратор типа DM отличается от калибраторов типа Т только наличием второй полной измерительной системы цилиндр-поршень в корпусе на меньший диапазон. Обе измерительные системы размещены на одной подставке и соединены с одним насосом через переключающий клапан.

Основные особенности:

- Рабочая жидкость: масло или вода
- Сменная пара цилиндр-поршень на меньший диапазон (опция для Т)
- Вторая полная измерительная система цилиндр-поршень на меньший диапазон (DM)
- Ручной рычажный насос до 100 МПа объемом 1200 см³
- Два года гарантии

Диапазоны	Относительная погрешность
1...40/70/100 бар	±0,015%; ±0,025% показ.
10...400/700/1000 бар	

Характеристики Artvik DM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARTVIK DM

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83