



## Описание Artvik CTC-650 B

Цифровые сухоблочные калибраторы температуры CTC предназначены для калибровки и поверки средств измерения температуры в диапазоне 33 ... 1205°C.

Калибраторы отличаются малыми габаритами и массой, а также простотой эксплуатации.

### Основные особенности:

- Быстрый нагрев и охлаждение
- Полная компенсация бросков и нестабильности питающего напряжения
- Большой ЖК дисплей с подсветкой и мембранная клавиатура
- Индикация стабилизации режима
- Автоматическая калибровка термореле
- Автоматические ступени по температуре
- Простая процедура подстройки с помощью клавиатуры калибратора
- Полная автоматизация поверки под управлением ПО JofraCal с использованием в качестве измерителей сигналов поверяемых датчиков калибратора ASC400-R и коммутаторов ASM-R
- Режим имитации всех операций, упрощающий освоение прибора

### Нагрев до 1205°C в сухоблочном термостате

Особая конструкция термостата модели CTC-1200 A обеспечивает низкую погрешность задания высоких температур. Для повышения коррозионной стойкости термостат и вставная трубка для этой модели выполнены из специальной нержавеющей стали.

### Простая подстройка калибратора

Простая и удобная подстройка калибратора с клавиатуры без применения специального инструмента или специализированного ПО.

Задание температуры			
Модель	Диапазоны	Погрешность	Стабильность
СТС-320 В	33 ... 320°C	±0,5°C	±0,1°C
СТС-650 В	33 ... 650°C	±0,6°C	±0,05°C
СТС-1200 А	300 ... 1205°C	±2,0°C	±0,1°C