



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Сталкер ПТ-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) — приемник

Артикул: 131989



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКА СТАЛКЕР ПТ-24:

- Поиск расположения и мест повреждения изоляции трубопроводов и кабельных линий как по сигналам от генератора, так и без применения генератора по тока промышленной частоты (50, 60 Гц) или по сигналам электрохимической защиты (ЭХЗ "100 Гц" и "300 Гц");
- Одновременное схематическое отображение на дисплее двух коммуникаций:
 - первая - с протекающим током от генератора;
 - вторая - с протекающим током промышленной частоты (кабелей) или ЭХЗ (труб);
- В режиме "ЗОНД" обеспечивает поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции, имеющих автономной передатчик, при внутритрубном обследовании;
- Увеличенный, сверх яркий цветной дисплей;
- Питание от одного или двух аккумуляторов;
- GPS - выноска подземных трасс с последующим наложением на карту;
- Беспроводная связь с ПК (Bluetooth).

Характеристики Сталкер ПТ-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) — приемник

Параметр	ПТ-24	ПТ-14	ПТ-04	ПТ-12
Рабочие частоты, Гц	273, 526, 1024, 8928, 32768 (3ЗК)		273, 526, 1024, 8928, 32768 (3ЗК)	1024, 8928, 32768 (3ЗК)
Дополнительные рабочие частоты при работе с генераторами других производителей	491, 512, 982, 2000, 2048, 8440, 9828, 10000		-	
Значения рабочих частот при работе без генератора, Гц	50, 60, 100, 300, 550, 1450, "РАДИО", "ЭФИР"		50, 100, 300, 550, 1450, "РАДИО", "ЭФИР"	50, "РАДИО", "ЭФИР"
Полоса пропускания в режиме "РАДИО"	10 кГц - 36 кГц			
Полоса пропускания в режиме "ЭФИР"	48 Гц - 14 кГц			
Беспроводная связь с ПК	Есть			Нет
Беспроводная связь с GPS	Есть			Нет
Память, точек	10000			Нет
Цифровое отображение силы тока и глубины залегания	На всех частотах кроме "РАДИО", "ЭФИР"		На всех частотах кроме "РАДИО", "ЭФИР", 3ЗК	На всех частотах кроме "РАДИО", "ЭФИР"
Функция "КОМПАС"	Есть		Нет	Нет
Одновременное отображение на дисплее двух коммуникаций	Есть	Нет		
Определение направления тока	Есть			Нет
Поиск мест повреждения изоляции (Совместно с датчиком контроля изоляции)	Есть			Нет
Функция "Отсрый максимум"	Есть			Нет
Функция "Растяжка шкалы"	Есть			Нет
Поиск передающих зондов	Есть	Нет		
Глубина залегания, м	До 6			
Дисплей	Цветной 55 x 75 мм	Цветной 60 x 45 мм	Цветной 58 x 45 мм	ч/б 60 x 32 мм
Время непрерывной работы от аккумуляторов, час	До 10	До 5		
Исполнение корпуса, IP	54		42	
Диапазон рабочих температур, °С	От -30 до +55	От -20 до +55	От -30 до +55	От -20 до +55
Масса, кг	1,7		2,4	1,7

Комплектация Сталкер ПТ-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) — приемник

1.	Приёмник «Сталкер» ПТ-24
2.	Наушники (телефоны головные)
3.	Блок питания
4.	Батарейный отсек 5 АА РАПМ.436244.010
5.	Руководство по эксплуатации РАПМ.464333.009РЭ
6.	Bluetooth-USB адаптер
7.	Сумка приёмника
8.	Чехол солнцезащитный

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83