



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ка
во:



Описание ОКТАВА АК-1000

Калибратор акустический **АК-1000** предназначен для создания звукового поля с уровнями 94 дБ и 114 дБ (относительно 20 мкПа) на частоте 1000 Гц, воздействующего на диафрагму микрофонов, оснащенных защитной сеткой и применяемых в составе шумомеров 1 или 2 класса по **ГОСТ 17187-2010**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИБРАТОРА АК-1000

Класс	1 по ГОСТ Р МЭК 60942-2009
Воспроизводимые уровни звукового давления	94,0 дБ и 114,0 дБ
Пределы абсолютной погрешности воспроизведения заданного уровня звукового давления	±0,25 дБ
Воспроизводимая частота	1000 Гц
Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения частоты звукового давления	±0.7%
Коэффициент нелинейных искажений	менее 2,5%
Совместимые микрофоны	4134, МК-265, ВМК-205, МК-233, М-201 и аналогичные микрофоны 1/2"
Питание	от двух элементов типа АА или от внешнего источника 5В (DC)
Габаритные размеры, не более	158 мм х Ø35 мм
Масса, не более	250 г

Характеристики ОКТАВА АК-1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКТАВА АК-1000

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83