



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
64 3004 04
+7 (495) 725-61-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0564 3004 04

Ан.
от



Описание Testo 300 LL (0564 3004 04)

Testo 300 портативный газоанализатор поставляется с сенсорами O₂ и CO до 4000 ppm, компактным зондом отбора пробы 300 мм, Ø 6 мм, запасными фильтрами, пластиковым кейсом и блоком питания.

Основное отличие от всех предыдущих серий - наличие большого сенсорного дисплея, что по факту является газоанализатор и планшетный компьютер в одном корпусе.

Большой 5-дюймовый HD-дисплей smart-touch с мгновенным откликом, позволяет легко проводить и документировать измерения прямо на месте. Затем вы сразу можете отправить отчет в свой офис или клиентам по электронную почту.

Сам корпус устройства ударозащищен, дисплей утоплен в корпус и закрыт специальным защитным стеклом.
На задней стороне корпуса расположены 4 мощных магнита, удобно закрепить Тесто 300 на металлической поверхности и работать не отвлекаясь.

С Тесто 300 вы можете использовать зонды для testo 320, testo 330 и testo 330-1/-2 LL с их надежным байонетным разъёмом.

Незаменимый прибор для измерений в системах отопления: высокоточные сенсоры, управление с помощью функции smart-touch, полностью русифицированное и структурированные измерительные меню, документирование на месте замера, отправка отчетов по e-mail, большой HD-дисплей, прочный корпус.

Другие области применения: измерение давления потока газа, испытания газовых труб, измерение дифференциальной температуры (температура в подающем и обратном трубопроводе системы отопления), измерение концентрации CO в воздухе, измерение тяги в дымоходах систем отопления.

Внимание: для этих измерений нужны дополнительные зонды или принадлежности, которые заказываются отдельно.

Общие технические данные газоанализатора Testo 300

Температура хранения: от -20 до +50 °C.
Температура рабочая: от -5 до +45 °C.
Питание: аккумулятор перезаряжаемый, блок питания USB.
Ресурс аккумулятора: 10 часов
Класс защиты: IP40.
Дисплей: Сенсорный дисплей 5.0", HD 1280x720 пикселей, IPS (160 к).
Объем памяти: 1 млн. значений.
Габариты: 244 мм (вкл. разъём для подключения зонда отбора пробы) x 59 мм x 98 мм.
Вес: 800 грамм.

Характеристики Testo 300 LL (0564 3004 04)

Технические характеристики Testo 300 LL (0564 3004 04)	
Рабочая t °C	-5 до +45
t °C хранения	-20 до +50
Память	1 млн. значений
Габариты мм	244 x 59 x 98
Вес, кг	0,8
Ресурс батареи ч.	10

Комплектация Testo 300 LL (0564 3004 04)

1.	Анализатор дымовых газов testo 300 Longlife с сенсорами O ₂ , CO с H ₂ -компенсацией до 8 000 ppm с расширением диапазона до 30 000 ppm и NO
2.	Блок питания USB с кабелем
3.	Модульный зонд отбора пробы, 300 мм, Ø 8 мм, Tmax: 500°C; шланг 2,2 м; вкл. пылевой фильтр и фиксирующий конус
4.	Запасные пылевые фильтры для компактного зонда; 10 шт

5. Кейс (высота: 130 мм) для прибора, зондов и принадлежностей

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83