ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 2605 02

См

Описание testo 605i 2 Gen

Смарт-зонд testo 605i 2 Gen - Термогигрометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета
Компактный термогигрометр **testo 605i 2 Gen** с гибким измерительным наконечником - это профессиональная измерительная технология в инновационном формате. В сочетании со смартфоном или планшетом с мобильным приложением **testo Smart Probes** он точно измеряет температуру и влажность воздуха в помещениях и воздуховодах.

Смарт-зонд термогигрометр**testo 605i 2 Gen** передает измеренные значения по беспроводному каналу Bluetooth на ваш смартфон или планшет. Установив приложение **testo Smart Probes** на ваше мобильное устройство, вам будет удобно просматривать данные измерений. Также с помощью приложения можно производить автоматический расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра. Все измеренные значения отображаются в виде таблицы или графика и могут быть импортированы в отчет, а затем переданы по e-mail в виде файлов PDF или Excel.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА:

- Измерение температуры и влажности воздуха в помещениях и воздуховодах;
- Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра в приложении testo Smart Probes;
- Анализ и пересылка результатов измерений в приложении testo Smart Probes;
- Удобная работа на удаленных точках замера благодаря большому диапазону Bluetooth® до 100 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерения температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 ... 0 °C);
	±0,5 °C (0 ... +60 °C)
Разрешение	0,1 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ
Погрешность	±3,0 % ОВ (10 ... 35 % ОВ) (at +25°C);
	±2,0 % ОВ (35 ... 65 % ОВ) (at +25°C);
	±3,0 % ОВ (65 ... 90 % ОВ) (at +25°C);
	±5 % ОВ (< 10 или > 90 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	Пластик
Системные требования	iOS 8.3 или более поздняя версия;
	Android 4.3 или более поздняя версия;
	поддержка Bluetooth 4.0
Цвет	черно-оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	130 ч
Передача данных	Bluetooth®
Длина трубки зонда	100 мм
Дальность связи	100 м

Температура хранения	-20...+60 °C
Размеры	243 x 30 x 24 мм
Вес	86,4 г

Характеристики testo 605i 2 Gen

Технические характеристики Testo 605i 2 Gen	
Габариты мм	243 x 30 x 24
Вес кг	0,86
Рабочая t °C	-20 ... +50
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи ч	130
Материал корпуса	Пластик
Зонды Testo 605i 2 Gen	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-20 ... +60
Разрешение °C	0,1
Тип зонда	емкостный сенсор
Диапазон измерений %	0 ... 100
Разрешение %	0,1

Комплектация testo 605i 2 Gen

1.	Смарт-зонд термогигрометр testo 605i 2 Gen
2.	Батареи типа AAA - 3
3.	Заводской протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83