-зондов для диагностики плесени (0563 0005 10) — для оценки риска формирования плесени

Артикул: 0563 0005 10

Пи

Те ра

Те хр

По

Ра

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА СМАРТ-ЗОНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛЕСЕНИ (0563 0005 10)

Раннее обнаружение риска формирования плесени: комплект смарт-зондов, используемых вместе с вашим смартфоном или планшетом, идеально подходит для выявления участков, подверженных формированию плесени, на ранней стадии. Используйте смарт-зонды testo 605i 2 Gen и testo 805i для измерения температуры воздуха, относительной влажности и температуры поверхности. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: оно позволяет оценить степень риска формирования плесени по принципу светофора (зеленый, желтый, красный), а также сохранять результаты измерений в формате PDF или Excel одним нажатием кнопки. Отчеты об измерениях с наглядными фотографиями подверженных плесени участков можно пересылать по email.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА СМАРТ-ЗОНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛЕСЕНИ (0563 0005 10)

- Выявление риска формирования плесени на ранней стадии с помощью приложения testo Smart Probes;
- Лазерная маркировка точки замера;
- Отображение и оценка риска формирования плесени по принципу цветов светофора;
- Передача и анализ данных измерений с фотографиями места замера в приложении **testo Smart Probes**.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТА СМАРТ-ЗОНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛЕСЕНИ (0563 0005 10)

testo 605i 2 Gen термогигрометр, управляемый со смартфона:

- Измерение температуры и влажности воздуха в помещениях и воздуховодах;
- Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра в приложении testo Smart Probes.

testo 805i ИК-термометр с Bluetoth, управляемый со смартфона/планшета:

- Бесконтактное инфракрасное измерение температуры поверхности;
- Маркировка места замера с помощью четкого восьмиточечного лазерного круга;
- Простой выбор коэффициента излучения из предустановленного списка материалов или установка коэффициента вручную;
- Сохранение изображений с измеренными значениями и лазерной маркировкой места замера.

Smart кейс (вентиляция) для хранения и транспортировки смарт-зондов:

- Практичное хранение смарт-зондов;
- Надежная защита приборов, кейс закрывается на молнию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА СМАРТ-ЗОНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛЕСЕНИ (0563 0005 10)

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC, testo 605i 2 Gen)	
Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 ... 0 °C); ±0,5 °C (0 ... +60 °C)
Разрешение	0,1 °C
Измерение температуры (ИК-сенсор, testo 805i)	
Диапазон измерений	-30 ... +250 °C
Погрешность	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C); ±2 °C (-20 ... -0,1 °C); ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Разрешение	0,1 °C

Параметр	Значение
Измерение влажности (емкостный сенсор, testo 605i 2 Gen)	
Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ 605
Погрешность	±3,0 % ОВ (10 ... 35 % ОВ) (at +25°C); ±2,0 % ОВ (35 ... 65 % ОВ) (at +25°C); ±3,0 % ОВ (65 ... 90 % ОВ) (at +25°C); ±5 % ОВ (< 10 или > 90 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Системные требования	iOS 8.3 или выше, Android 4.3 или выше, Bluetooth 4.0
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч (testo 605i 2 Gen); 30 ч (testo 805i)
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры, мм	243 x 30 x 24 (testo 605i 2 Gen); 140 x 36 x 25 (testo 805i); 270 x 190 x 60 (Smart кейс (вентиляция))
Вес, г	86,4 - testo 605i 2 Gen; 97 - testo 805i; 286 - Smart кейс (вентиляция)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТ СМАРТ-ЗОНДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛЕСЕНИ (0563 0005 10)

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд термогигрометр testo 605i 2 Gen	1
2	Смарт-зонд testo 805i - ИК-термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета	1
3	Smart кейс (вентиляция) для хранения и транспортировки смарт-зондов	1
4	Батареи типа AAA	6
5	Протокол калибровки	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83