Артикул: 0632 3155

Tes

## Описание testo 315-4

**testo 315-4** – удобный, точный и прочный прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде. Благодаря прочной конструкции и опциональному чехлу TopSafe прибор надежно защищен от внешних воздействий. С помощью высокочувствительного электрохимического сенсора CO прибор позволяет определить самые низкие концентрации высокотоксичного угарного газа. Таким образом, при использовании прибора можно безошибочно определить, насколько безопасно функционирует система отопления и вентиляции.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ CO В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ TESTO 315-4:

- Соответствие стандарту EN 50543;
- Надежное и высокоточное измерение CO благодаря электрохимическому сенсору;
- Оптический и звуковой сигнал тревоги при превышении пороговых значений (настраиваются пользователем);
- Печать данных непосредственно на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сенсор CO | |
| Диапазон измерений | 0…100 ppm |
| Погрешность (± 1 цифра) | ±3 ppm (от 0 до 20 ppm);<br>±5 (>20 до 100 ppm) |
| Разрешение | 0,5 ppm |
| Быстродействие, t90 | |
| Измерение влажности | |
| Диапазон измерений | 5…..95% ОВ |
| Погрешность (± 1 цифра) | ±2,5% ОВ (от 5 до 95% ОВ) |
| Разрешение | 0,1% ОВ |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерений | -10 … + 60 °C |
| Погрешность (± 1 цифра) | ±0,5 °C (±1 цифра) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | 0…+40 °C |
| Температура хранения | -20…+60 °C |
| Рабочая влажность | 0…95% ОВ |
| Класс защиты | IP 40 в соотв. с EN 60529 |
| Тип аккумулятора | литиево-полимерный перезаряжаемый |
| Ресурс аккумулятора | 50 ч. (при +20 °C) возможность питания от сети |
| Зарядка аккумулятора | в приборе через блок питания |
| Интерфейс | IrDA |
| Соответствие стандартам | EN 50543 |
| Директива ЕС | 2014/30/EU |
| Габаритные размеры | 190 x 65 x 40 мм |

## Характеристики testo 315-4

| Технические характеристики Testo 315-4 | |
|---|---|
| t °C хранения | -20…+60 |
| Рабочая t °C | 0…+40 |
| Габариты, мм | 190 x 65 x 40 |
| Питание | литиево-полимерный перезаряжаемый |
| Время работы ч | 50 ч. (при +20 °C) возможность питания от сети |
| Степень защиты | IP 40 |

## Комплектация testo 315-4

| | |
|---|---|
| 1. | Прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде testo 315-4 |
| 2. | Блок питания с USB-выходом и кабелем |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83