Температуры Fluke Calibration 1502A-2506-256

Артикул: 4598232

15(
Ус

НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 1502A-2506-256

Устройство **1502A** Tweener обладает точностью до ±0,006 °C (а модель 1504 еще большей – до ±0,002 °C). Кроме того, устройство считывает показания 100-, 25- и 10-Омных зондов, обладает разрешением 0,001 °C во всем его диапазоне, и является самым малогабаритным устройством в своем классе. Оно также снабжено дополнительной аккумуляторной батареей для полностью портативной эксплуатации. Каждый Tweener может быть запрограммирован для согласования с константами зонда и обеспечения максимальной линейности и точности. Все константы и коэффициенты зондов вводятся с помощью удобных кнопок на передней панели. На экране отображается температура в °C, °F или K, или же сопротивление в Омах.

Fluke 1502A точно измеряет сопротивление зонда, а затем с помощью встроенных алгоритмов переводит значения сопротивления в значения температуры. Для удобства прибор 1502A может считывать показания в рамках технических стандартов МЭК-751 или «385» ALPHA RTD без какого-либо программирования. Для повышения точности необходимо ввести действительные R0 и ALPHA конкретного зонда. Для максимальной точности следует использовать формулы ITS-90. Tweener допускает поддиапазоны от 4 и 6 до 11. Формулы ITS-90 включены в микропрограммное обеспечение Tweener. Если зонд был откалиброван для какого-либо из вышеперечисленных поддиапазонов ITS-90, можно просто ввести коэффициенты непосредственно в используемый Tweener.

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 1502A-2506-256

Каждый термометр оснащен интерфейсом RS-232 для автоматизации сбора данных температуры, калибровок, функций управления процессом. Интерфейс IEEE-488 доступен в качестве дополнения. Модель 1502A калибруется по цифровому алгоритму с использованием кнопок на передней панели. Для ее калибровки никогда не потребуется открывать корпус. Этот протокол калибровки еще больше снижает стоимость 1502A. Это полностью портативное устройство работает именно так, как того желает пользователь.

Если требуется повышенная точность в ограниченном температурном диапазоне, модель Tweener 1504 обеспечит ее, как устройство считывания данных термистора. Термисторы не такие хрупкие, как платиновые резистивные термометры, и вероятность их повреждения под воздействием механического удара ниже. Термисторы более чувствительны к температурам, они характеризуются более быстрым откликом и представлены в различных формах для применения в разных целях. Типичная точность модели 1504 составляет ± 0,002 °C, с разрешением 0,0001 °C.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С программой LogWare обе модели Tweener могут использоваться для получения данных в режиме реального времени. Сбор данных и их графический или статистический анализ. Кроме этого, обе модели Tweener можно использовать в качестве эталонных термометров с помощью программного обеспечения MET/TEMP II.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Необходимо взять Tweener в дорогу? Закажите аккумуляторную батарею 9320A от компании Fluke Calibration. Без перезарядки батарея обеспечивает работу устройства в течение 36 часов, позволяя взять устройство куда бы то ни было.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 1502A-2506-256

Параметр	Значение
Температурный диапазон	от –200 до 962 °C
Диапазон сопротивления	от 0 до 400 до, автоматическое переключение пределов измерений
Зонд	Номинальное RTPW (сопротивление в тройной точке воды): от 10 до 100 Ом; Резистивный термометр, платиновый резистивный термометр или эталонный платиновый резистивный термометр
Характеристики	ITS-90 поддиапазоны 4, 6, 7, 8, 9, 10, и 11;IPTS-68: R0, a, d, a4, и c4;Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b
Точность сопротивления	от 0 до 20 Ом: 0,0005 Ом;от 20 до 400 Ом: 25 миллионных долей
Погрешность измерения температуры	± 0,004 °C при –100 °C;± 0,006 °C при 0 °C;± 0,009 °C при 100 °C;±0,012 °C при 200 °C;±0,018 °C при 400 °C;± 0,024 °C при 600 °C
Температурный диапазон эксплуатации	от 16 до 30 °C
Разрешение сопротивления	от 0 до 20 Ом: 0,0001 Ом;от 20 до 400 Ом: 0,001 Ом
Разрешение температуры	0,001 °C
Ток возбуждения	0,5 и 1 мА, выбирается пользователем, 2 Гц
Время измерения	1 секунда
Цифровой фильтр	Экспоненциальный, константа времени от 0 до 60 секунд (выбирается пользователем)
Соединение зонда	4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN
Соединения	Стандартное последовательное RS-232;Дополнительно IEEE-488 (GPIB)

Параметр	Значение
Дисплей	8-разрядный, 7 сегментов, желто–зеленый светодиод; высота символов 0,5 дюйма
Электропитание	115 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное;230 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное, заданное
Размер (В x Ш x Г)	61 x 143 x 181 мм
Масса	1,0 кг
Калибровка	ISO 17025 аккредитованной калибровки, при условиим
†Диапазоны температур и точность могут быть ограничены в зависимости от используемого типа датчика.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 1502A-2506-256

- Устройство считывания данных ПТС Tweener;
- Проверка системы, платинового термометра сопротивления с устройством считывания данных, аккредитовано;
- Калибровка системы, платинового термометра сопротивления с устройством считывания данных, аккредитовано;
- Опция IEEE.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83