



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 333 3333
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Л. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0015990



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ни
ди

Ве
ди

Ра

Ти
ди

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА GSP-7730:

- Частотный диапазон 150 кГц ... 3 ГГц
- Цифровая ФАПЧ
- Диапазон измерения уровня: -100...20 дБмВт
- Фазовые шумы от -85 дБн/Гц
- Фильтры ПЧ: 30 кГц, 100 кГц, 300 кГц, 1 МГц
- Маркерные измерения, запись спектрограмм, пределов допусков, профилей во внутреннюю память и на внешний носитель
- Режим допускового контроля
- Автоустановка уровня амплитуды и полосы обзора
- Интерфейсы USB, RS-232, выход VGA
- Универсальное питание: 100...240 В (50/60 Гц)
- Компактный и легкий для переноски

Характеристики GSP-7730

Частотный диапазон	150 кГц-3 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	3 кГц-1 МГц
Полоса обзора	100 Гц-3 ГГц
Уровень собственных шумов	-100 дБм
Фазовый шум	-85 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	TFT 640 x 480
Особенности	Цифровая ФАПЧ. Режим допускового контроля. Запись профилей во внутреннюю память и на внешний носитель. Компактный и легкий для переноски. Спектрограмма.
Интерфейс	USB RS-232

Комплектация GSP-7730

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GSP-7730

Наименование	Количество
Цифровой анализатор спектра GSP-7730	1
Руководство по эксплуатации	1
Шнур питания	1