



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Нижний предел температурного диапазона _____

Верхний предел температурного диапазона _____

Погрешность _____

Разрешение _____

Температура рабочая _____

Влажность _____

Питание _____

Размеры _____

Вес _____

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 315

- Встроенные датчики, без возможности подключения дополнительных;
- Измерение температуры - 20 ... 60 °С; - 4 ... 140 °F;
- Измерение влажности 0 ... 100 %;
- Высокое разрешение (0,1 %, 0,1 °С / 0,1 °F);
- Измерение min / max-значений;
- Удержание показаний;
- Δ-измерения;
- Автовывключение питания.

Характеристики CENTER 315 — измеритель температуры и влажности

| | |
|------------------------------------|--|
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (универсальный датчик) | -20...60 °С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Погрешность | ± 0,8 °С |
| Относительная влажность | 0...100% |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность | ± 3 % |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Особенности | МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, автовывключение (30 м) |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 315

| № | Наименование | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Термогигрометр CENTER 315 | 1 |
| 2 | Батарея питания 9В | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Методика поверки | 1 |
| 5 | Упаковочная коробка | 1 |