Анемометр со встроенной крыльчаткой, сенсором влажности, сенсором температуры

Артикул: 0560 4102

Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(по

Из
пр

Из
пр

Из
(по

Из
по

Во
тер

Вс
пи

Ра

Те
ра

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА TESTO 410-2

testo 410-2 предназначен для измерений скорости потока, температуры и влажности воздуха. Запатентованный долговечный сенсор влажности**Testo** гарантирует точные и надежные результаты измерений. Благодаря встроенной крыльчатке D=40 мм прибор идеально подходит для быстрых точечных измерений в воздуховодах. Возможен расчет среднего значения измерений. Компактный и очень удобный в эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА TESTO 410-2

- Одновременное измерение скорости потока и температуры воздуха;
- Встроенная крыльчатка D=40 мм;
- Расчет среднего значения по времени замеров;
- Функция Hold для фиксации текущего значения и отображение макс/мин значений;
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе;
- Подсветка дисплея;
- Защитная крышка для безопасного хранения;
- Измерение влажности воздуха долговечным сенсором влажности Testo;
- Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА TESTO 410-2

Параметр	Значения
Общие характеристики	
Рабочая температура	-10 … +50 °C
Тип батарейки	2 AAA микро батарейки
Срок службы батарейки	60 часов
Габаритные размеры	133 x 46 x 25 мм
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-10 … +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 … 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2.5 % отн.влажн. (5 … 95 % отн.влажн.)
Разрешение	±0.1 % отн.влажн.
Тип зонда Крыльчатка	
Диапазон измерений	0.4 … 20 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 410-2

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Ремень для переноски на запястье	1
3.	Чехол с креплением к ремню	1
4.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83