Артикул: 0563 8450

Описание Testo 845

Впервые, температура поверхностей самых малых диаметров может быть с точностью измерена, как вблизи, так и на значительном расстоянии - это стало возможным благодаря переключаемой оптике с длинным и коротким фокусом. Измерения на расстояниях выполняются с помощью оптического разрешения 75:1 - таким образом, Вы получите точные показания поверхностной температуры объектов, находящихся на значительном расстоянии. При измерении на расстоянии 1.2 метра диаметр точки замера составляет всего 16 мм. Крестообразный лазерный целеуказатель с точностью отмечает область замера. Если объект измерений находится на маленьком от Вас расстоянии, воспользуйтесь преимуществом короткого фокуса - при измерении на расстоянии 70 мм диаметр точки замера составляет всего 1 мм! 2-х точечный лазерный указатель безошибочно отмечает область замера.

Приемущества измерительного прибора:

- Переключаемая оптика для измерений на длинном фокусе (75:1) и коротком фокусе (1 мм на расст. 70 мм)
- Перекрёстный лазерный целеуказатель для точной индикации фактической точки замера
- Эталонная погрешность ± 0.75 °C в сочетании с быстродействующей измерительной технологией (сканирование за 100 мс)
- 3-строчный дисплей с посдветкой для индикации следующих параметров: °C, %ОВ, °Стр, мин./макс. значений, предельных значений и коэффициента излучения
- Оптическое и звуковое оповещение в случае превышения предельных значений
- Разъем для подключения термопар с целью определения коэффициента излучения
- Объем памяти прибора позволяет сохранить 90 протоколов измерений
- ПО для ПК: архивация и документирование данных измерений (входит в комплект поставки)
- Адаптер для установки прибора на штатив с целью измерений в режиме реального времени и передачи данных через USB-кабель (входит в комплект поставки)
- Документирование данных измерений непосредственно на объекте с помощью принтера Testo
- Алюминиевый кейс для прибора и принадлежностей (входит в комплект поставки)

Характеристики Testo 845

Основные характеристики Testo 845	
Диапазон С°	-35 +950
Разрешение С°	0,1
Время отклика мс	150
Электропитание	2xAA или USB
Срок службы батареи ч.	25
Рабочая t.С°	-20 +50
t° хранения С°	-40 +70
Производитель	Testo
Размеры мм	155 x 58 x 195
Вес, кг	0.455
Типы зондов Testo 845	
Тип хонда	Да
Диапазон измерений С°	-35 +950
Погрешность ± °С	±2.5
Разрешение С°	0.1
Тип зонда	опция
Диапазон измерений ОВ %	0-100
Погрешность ± % ОВ	2
Разрешение % ОВ	0.1

Комплектация Testo 845

1.	Пирометр
2.	источники питания AAA (3 шт)
3.	инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83