Но

Описание Testo 881-2 комплект

Testo 881-2 комплект — тепловизор, способный превращать тепловое излучение в электрические сигналы, что в конечно счете дает возможность преобразовывать их в видимое Вам изображение. Вы можете проводить диагностику материалов и компонентов с помощью Testo 881, не разрушая ничего при этом. Это позволит вам производить мониторинг оборудования и узлов на производстве и моментально реагировать на любые потенциальные проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам оборудования или каким-либо инцидентам. Testo 881-2 позволяет легко найти источники потерь тепла в строительной термографии, что важно для тех, кто желает сократить затраты на отопление. Новый тепловизор Тесто 881-2 является разумным вариантом вложения инвестиций для тех, кто желает в будущем сохранить время, деньги и энергию.

- Размер детектора Testo 881-2 составляет 160x120 пикселей
- Хорошее качество снимка обеспечивает значение NETD < 50мК
- Высококачественный стандартный объектив Testo 881-2 имеет поле зрения 32° x 23°
- Цифровая камера Testo 881-2 оснащена мощной LED-подсветкой
- Имеется автоопределение горячих / холодных точек
- Имеется динамический моторизированный фокус
- Testo 881-2 имеет температурный диапазон -20 — +350° C
- 33 Гц (в ЕС, вне 9 Гц)
- Тепловизор Testo 881-2 отображает распределение поверхностной влажности
- Имеется гарнитура, позволяющая осуществлять запись звуковых заметок
- Отображение изотермы в приборе
- Мин/Макс области
- Расширенный температурный диапазон (опционально)

Технические характеристики Testo 881-2 комплект Profi:	
Дисплей:	3.5" LCD с 320 x 240 пикселей
Темп. хранения:	-30 до +60 °C
Рабочая температура:	-15 до +40 °C
Тип батареи:	быстро заряжаемый, Li-ion аккумулятор, можно менять на месте обследования
Ресурс:	5 ч
Вес:	901 г
Габариты:	153 x 108 x 262 мм
Материал корпуса:	ABS
Тип зонда:	Инфракрасный
Диапазон измерения:	-20 до +100 °C
	0 +350 °C (переключаемый)
Погрешность:	±2 °C ±2% от изм. значения

Характеристики Testo 881-2 комплект

Технические характеристики Testo 881-2 комплект	
Матрица	160 x 120
Поле зрения °	32 x 23
t диапазон °C	-20 ...+350°
Вес кг	0.9
Частота кадров Гц	9
Госреестр	Да

Комплектация Testo 881-2 комплект

1.	Testo 881-2 комплект
2.	Профессиональное ПО с функцией создания отчетов
3.	SD карта
4.	USB кабель
5.	Блок питания
6.	Li-ion перезаряжаемый аккумулятор
7.	Адаптер для крепления к штативу
8.	Высококачественный прочный кейс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83