



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Кор
об



Описание Testo stor 171-2

Компактный, точный логгер данных testostor 171-2 с внутренним сенсором влажности и температуры, функцией измерения температуры точки росы и большим объемом памяти.

Подходит для использования вне помещений
Опции контроля и настройки благодаря комплекту для настройки влажности
Колпачок из пористой нержавеющей стали для загрязненной среды (см. Принадлежности)
Доступна DKD калибровка
Память до 55,000 измерительных блоков
Дисплей с оптическим сигналом тревоги, работает от батареи
Передача данных на ПК через ИК-порт
Класс защиты IP65
Заводской протокол калибровки в комплекте

Характеристики Testo stor 171-2

Технические характеристики Testo stor 171-2	
Память	55000
t °C хранения	-40 +85
Рабочая t °C	-20 ... +70
Тип батареи	Lithium battery
Ресурс батареи ч	5
Вес кг	0.320
Размеры мм	131x68x84
Зонды Testo stor 171-2	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-20 ... +70
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Диапазон измерений %	0 +100
Разрешение %	0.1

Комплектация Testo stor 171-2

1.	Testo stor 171-2
2.	Инструкция по применению
3.	чехол