- логгер влажности и температуры

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-3

testostor 171-3 - компактный логгер со встроенным зондом влажности / температуры.

Сохраненные данные могут быть распечатаны по месту на принтере Testo или проанализированы на компьютере с использованием интерфейса и программного обеспечения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-3

- Возможность контроля и регулировки благодаря комплекту для настройки влажности
- Цикличность измерений: от 2 с до 24 часов, по выбору
- Простая замена батареек
- Защитный колпачок для пыльных сред (см. Принадлежности)
- Подходит для использования вне помещений
- Прикрепляемый дисплей, данные можно просматривать на месте
- Распечатка по месту на принтере Testo
- Класс защиты IP 65
- Анализ данных на компьютере
  Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-3/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-3

Параметр	Значение
Память	20000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Габариты	131 x 68 x 84 мм
Вес	320 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий (IP 65)
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±3 %ОВ (2 ... 98 %ОВ)
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-10 ... +50 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.5 °C (-10... +39.9 °C)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-3

№	Наименование
1.	Testo stor 171-3
2.	Инструкция по применению

№	Наименование
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83