



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Нагрузка для снятия остаточного заряда

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ TRIP-600:

- Общее сопротивление нагрузочного элемента 600 Ом;
- Предназначен для снятия остаточного заряда в цепях с индуктивной и емкостной нагрузкой;
- Вызывает срабатывание автоматов защиты;
- Может использоваться как резистивная нагрузка или ограничительный резистор;
- Не требует калибровки;
- Обеспечена высокая степень электробезопасности оператора;
- Водо- и пылезащищенное исполнение;
- Может использоваться в промышленных и бытовых условиях;
- Компактный и удобный в эксплуатации.

Характеристики Sew TRIP-600

Параметр	Значения
Общее сопротивление (два пробника)	600 Ом
Погрешность по сопротивлению (один пробник)	±5%
Мощность нагрузки	40 Вт
Длина соединительного провода	1 м
Максимально допустимое напряжение	1000 В
Режим нагрузки цепи	импульсный

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83