



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0016989



Ко
кат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ин
ча

Фс
си

Ос

Описание GW Instek GAG-810

Генератор сигналов НЧ GAG-810:

- Диапазон частот 10 Гц ... 1 МГц;
- Низкий уровень гармоник 0.02%;
- Максимальный выходной уровень 5 Вр.кв. на 600 Ом;
- Ослабление выходного уровня на 50 дБ (шаг 10 дБ);
- Генерация импульсного сигнала (размах 10 В, нарастание/спад < 200 нс);
- Вход внешней синхронизации;
- Масса 2,5 кг.

Характеристики GW Instek GAG-810

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	10 Гц
Частотный диапазон ДО	1 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±3%
Выходной уровень (максимум)	5 В
Выходной импеданс (Ом)	600
Особенности	Низкий уровень гармонических искажений 0,02%. 6-ступенчатый калиброванный аттенуатор. Вход внешней синхронизации. Индикация частоты по шкале лимба. Формирование синусоидального или прямоугольного сигнала.

Комплектация GW Instek GAG-810

№	Наименование	Количество
1.	Генератор сигналов НЧ GAG-810	1
2.	Сетевой шнур	1
3.	Соединительный кабель GTL-103	1
4.	Руководство по эксплуатации	1