# цности Rohde Schwarz NRPC33

Артикул: 126371

**Ча**
**до**

**Ти**
**ра**

**Ос**

**Ди**
**мо**

## Описание R&S NRPC33

Rohde Schwarz NRPC33 - это модульный комплект для программно-управляемой высокоточной калибровки фирменных датчиков мощности серий NRP, FSH и других устройств.

Каждый набор включает микроволновый кабель, преобразователь и прецизионный эталон мощности, превосходящий аналоги на базе термисторов, калибровка которого аккредитована DAkkS с возможностью отслеживания по стандартам PTB. Также в комплект входит аттенюатор 20 дБ и запасной коннектор для замены в случае повреждения основного тестового порта.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Рабочая частота до 33 ГГц.
- Коннекторы 3.5 мм.
- Быстрые измерения, высокая пропускная способность.
- Калибровка за несколько минут, что удобно при ежедневных проверках.
- Возможность проведения гамма-коррекции для уменьшения неопределенности измерений.
- Компактность - комплект можно без проблем интегрировать в любую рабочую обстановку.

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Калибратор мощности Rohde Schwarz NRPC33, генераторы сигналов, измерители мощности и другие радиоизмерительные приборы можно использовать как совместно, так и раздельно, экономически эффективно, особенно в тех случаях, когда нет необходимости в постоянно действующей тестовой схеме.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для дистанционной настройки, контроля и интеграции данных в прикладные среды используется бесплатное ПО R&S®Recal+. Кроме того, доступен программный модуль ZVX_Recal для калибровки импеданса при помощи фирменных векторных анализаторов серий ZVA и ZNB.

## Характеристики R&S NRPC33

| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения мощности верхний предел | до 100 мВт |
| Диапазон измерения мощности нижний предел | от 0.1 мкВт |
| Диапазон частот - верхний предел | до 30 ГГц |
| Диапазон частот - нижний предел | от 0 |
| Тип | Портативный |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование