емой мощности Rohde Schwarz NRP33S 3,5 мм

Артикул: 694783

Ча от

Ча до

Ти да

Ти ра

Ди мо

Описание R&S NRP33S

Трехфазный диодный датчик мощности Rohde & Schwarz NRP33S имеет диапазон частот от 10 МГц до 33 ГГц с диапазоном измерений от 100 до 200 мВт. Для работы USB. 3,5 мм (м) разъем

Датчики мощности R & S NRP давно признаны для обеспечения максимальной точности и скорости. Они предлагают возможности USB и могут дополнительно контролироваться через локальную сеть. Это делает портфель измерителей мощности R & S NRP уникальным в отрасли.

Характеристики R&S NRP33S

Параметры	Значение
Тип датчика	3-канальные диодные универсальные
Частотный диапазон	10 МГц – 33 ГГц
Диапазон измеряемой мощности	-70 дБм до +23 дБм (100 пВт – 200 мВт)
Время нарастания, Видеополоса	< 5 мкс, > 100 кГц
Тип разъема	тип N «вилка» 3,5 мм «вилка»
Вес, кг	0,35
Габариты, мм	48 x 30 x 138
Время прогрева, мин	30

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование