



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 505-10-10, 8 (495) 505-10-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 505-10-10, 8 (800) 505-10-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 8 (495) 505-10-10, 8 (495) 505-10-11
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
E-MAIL: ESKOMP@ESKOMP.RU

риодическая измерительная АКИП-9803/2

Артикул: 751



Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

КС

Ко
ус

Ти
ра:

Описание АКИП-9803/2

Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9803/2 – представляет собой полностью самостоятельный, высокоточный измерительный прибор с известными техническими характеристиками, используемый с радиоизмерительным оборудованием. Благодаря тому, что в сопроводительной документации указаны параметры этого оборудования, специалисты могут увеличить точность измерений за счет исключения погрешностей, вызванных разными техническими параметрами прибора.

Антенна этой серии изготовлена с использованием сверхтонкой тефлоновой основы с позолоченным покрытием. Это существенно расширяет измерительные возможности прибора и полосу частот, в которой может работать оборудование. Благодаря этому логопериодическая антенна может быть использована для поиска высокочастотных электромагнитных сигналов военного и спутникового оборудования. С помощью логопериодической измерительной антенны АКИП-9803/2 можно локализовать места нахождения радиозакладок, передающих сигнал на сверхвысокой частоте.

Антенна имеет компактные размеры и эргономичную форму и выполнена в сверхпрочном корпусе. Благодаря этому ее можно использовать и в радиоэлектронной лаборатории, и в полевых условиях. Для облегчения работы специалистов она комплектуется небольшим раскладным штативом, который позволяет установить аксессуар в любом месте на горизонтальную поверхность.

Технические особенности устройства:

- Минимальная частота воспринимаемого электромагнитного сигнала 700 МГц.
- Верхняя граница частоты 4 ГГц.
- Мощность 100 Вт (400 МГц).
- Коэффициент полезного действия антенны 23-38 дБ/м.
- 333 калибровочные точки с шагом в 10 МГц.

Характеристики АКИП-9803/2

Тип антенны	Логопериодическая
Диапазон частот	700 МГц – 4 ГГц
Предусилитель	нет
Импеданс	50 Ом
КСВН	<1/2
Коэффициент усиления	4 дБи
Тип разъема	SMA
Особенности	Максимальная входная мощность - 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 23-38 дБ/м. Точки калибровки, 333 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

Комплектация АКИП-9803/2

№	Наименование	Количество
1	Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9803/2	1
2	Типовые данные калибровки	1
3	Съемная рукоятка	1
4	Штатив	1
5	Алюминиевый кейс	1

