



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 762-7000
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-7000
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 8 (495) 762-7000
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Артикул: 762-X



Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

КС

Ко
ус

Ти
ра:

Описание АКП-9804/3

Логопериодическая измерительная антенна АКП-9804/3 – измерительное оборудование, которое позволяет выполнять замеры параметров работы радиоэлектронного оборудования и электромагнитного излучения. К антенне можно подключать большое количество различных радиоизмерительных приборов и решать с его помощью сложные задачи, связанные с работой РЭА.

Устройство представляет собой конструкцию треугольного типа. Внутри защитного кожуха установлены элементы, обеспечивающие измерение электромагнитных колебаний. Благодаря компактным габаритам и отсутствию выступающих частей антенну можно использовать не только в лабораторных условиях, но и во время работы в поле. Аксессуар подходит для поиска скрытых источников электромагнитного излучения, в том числе прослушивающих микрофонов, которые передают сигнал в радиочастотном диапазоне.

Для установки антенны на горизонтальную поверхность используется трехногий штатив. Логопериодическая измерительная антенна АКП-9804/3 в собранном виде укладывается в кейс, который идет в комплекте поставки. Кейс обеспечивает безопасную транспортировку оборудования. Внутри установлен амортизирующий слой, исключающий поломку устройства.

В комплекте с антенной поставляется техническая документация, в которой указаны параметры антенны, влияющие на точность выполнения измерений с ее помощью.

Технические особенности изделия:

- Нижняя граница частотного диапазона 400 МГц.
- Верхняя граница частот 6 ГГц.
- Имеется предусилитель. Линейное нарастание 3,5 дБ, линейное падение 40 дБ.
- Подключение осуществляется через разъем типа SMA.
- Имеется 561 точка калибровки с шагом по 10 МГц.

Характеристики АКП-9804/3

Тип антенны	Логопериодическая
Диапазон частот	400 МГц – 6 ГГц
Импеданс	50 Ом
КСВН	<1/2
Тип разъема	SMA
Особенности	От 70 МГц при ограничении диаграммы направленности антенны. Точки калибровки, 561 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

Комплектация АКП-9804/3

№	Наименование	Количество
1	Логопериодическая активная измерительная антенна АКП-9804/3	1
2	Мини штатив	1
3	Кейс для переноски	1

