



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

4х-канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе с разъемами для внешних зондов

Артикул: 0572 1766



Ра

По

Тел

хр

Тел

ра

Кл

за

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

В тех случаях, когда традиционные логгеры данных влажности слишком "чувствительны" для окружающих условий, свои преимущества демонстрирует модель **testo 176 H2**. Прочный металлический корпус обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям и критическим условиям среды измерений. Логгер данных оснащен двумя разъемами для внешних зондов влажности, которые могут быть установлены в помещении согласно индивидуальным требованиям.

ОСОБЕННОСТИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

- Объем памяти на 2 млн. значений;
- Ресурс батареи до 8 лет;
- Стандартные батареи (типа AA); возможность замены пользователем;
- Прочный металлический корпус (без дисплея) защищает прибор от механических воздействий, например, от ударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ TESTO 176 H2

Параметр	Значения
Сенсор	NTC / емкостный сенсор влажности
Каналы	2 зонда, 4 внешних канала
Единицы измерения	°C, °F, %ОВ, t _{tp} , г/м ³ , t _{шар.см.тер.}
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C -40 ... +70 °C _{td} 0...100 %ОВ
Погрешность	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.4 °C (ост. диапазон)
Разрешение	0.1 °C 0,1 %ОВ
Ресурс батареи	8 лет, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Тип батареи	1 литиевая батарея
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Память	2 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 H2

№	Наименование	Количество
1	Логгер данных температуры и влажности testo 176 H2 с разъемами для подключения 2 внешних зондов (NTC/емкостного сенсора влажности)	1

№	Наименование	Количество
2	Настенный держатель	1
3	Замок	1
4	Батарейки	1
5	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83